TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
1	Š"A-1"1	243.20	terén h = 0.0 m	243.19	240.19	240.19	3.00	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
2	Š"A-1"3	245.72	terén h = 0.1 m	245.81	243.28	243.28	2.53	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
3	Š"A-1"4	246.13	vozovka h = 0.0 m	246.13	244.07	244.07	2.06	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
4	Š"A-1"5	246.34	vozovka h = 0.0 m	246.34	244.40	244.40	1.94	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
5	Š"A-1"6	246.94	vozovka h = 0.0 m	246.93	244.93	244.93	2.00	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
6	Š"A-1"7	247.52	vozovka h = 0.0 m	247.52	245.46	245.46	2.06	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
7	Š"A-1"8	248.38	vozovka h = 0.0 m	248.37	245.97	245.97	2.40	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
8	Š"A-1"9	249.97	vozovka h = 0.0 m	249.96	247.73	247.73	2.23	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
9	Š"A-1"10	251.51	vozovka h = 0.0 m	251.50	249.44	249.44	2.06	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
10	Š"A-1"11	252.51	vozovka h = 0.0 m	252.51	250.45	250.45	2.06	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
11	Š"A-1"12	254.89	vozovka h = 0.0 m	254.89	252.77	252.77	2.12	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
12	Š"A-1"13	257.80	vozovka h = 0.0 m	257.80	255.72	255.72	2.08	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
13	Š"A-1"14	260.60	vozovka h = 0.0 m	260.59	258.55	258.55	2.04	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
									Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	9	TBR-Q.1 100-63/58	13	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	13
								TBW-Q.1 63/10	11			TBS-Q.1 100/50	11			
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/100	3			
								TBW-Q.1 63/6	3							

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu 2248_Kanalizace a ČOV Čekyně	STRANA
	Projektant stoka "A-1"	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š"A-1"1		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	57	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	28.9	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	86.7	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	Š"A-1"3		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	233	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	51	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	86.7	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	17.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3	Š"A-1"4		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	198	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	13	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	17.3	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
4	Š"A-1"5		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	193	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.6	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
5	Š"A-1"6		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	18	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.6	Materiál	PP hladké	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.6	sklon [‰]	36.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
6	Š"A-1"7		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.6	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	10.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
7	Š"A-1"8		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	176	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	22	dh[mm]	93	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	10.6	Materiál	PP hladké	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	34.3	sklon [‰]	187.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
8	Š"A-1"9		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	34	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	34.3	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	34.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu 2248_Kanalizace a ČOV Čekyně Projektant stoka "A-1"	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	Š"A-1"10		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	27	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	34.3	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
10	Š"A-1"11		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	33	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	20.0	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	46.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
11	Š"A-1"12		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	52	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	46.6	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	59.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
12	Š"A-1"13		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	57	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	59.2	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	56.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
13	Š"A-1"14		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	250	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP hladké	Úhel ß	143	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	56.0	Materiál	PP hladké	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š"A-1"1



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop A 15 Begu - PARK	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	240.19 m
kóta terénu	243.20 m
rozdíl kót	3.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.00 m
stavební výška	3.20 m

Šachta č.2 Š"A-1"3



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop B 125 GU-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	243.28 m
kóta terénu	245.72 m
rozdíl kót	2.44 m
převýšení nad terénem	0.10 m
výška šachty	2.53 m
stavební výška	2.73 m

Šachta č.3 Š"A-1"4



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	244.07 m
kóta terénu	246.13 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.4 Š"A-1"5



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	244.40 m
kóta terénu	246.34 m
rozdíl kót	1.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.5 Š"A-1"6



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	244.93 m
kóta terénu	246.94 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.6 Š"A-1"7



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	245.46 m
kóta terénu	247.52 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š"A-1"8



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	245.97 m
kóta terénu	248.38 m
rozdíl kót	2.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.40 m
stavební výška	2.60 m

Šachta č.8 Š"A-1"9



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	247.73 m
kóta terénu	249.97 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.43 m

Šachta č.9 Š"A-1"10



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	249.44 m
kóta terénu	251.51 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.10 Š"A-1"11



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	250.45 m
kóta terénu	252.51 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.11 Š"A-1"12



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	252.77 m
kóta terénu	254.89 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.32 m

Šachta č.12 Š"A-1"13



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	255.72 m
kóta terénu	257.80 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.08 m
stavební výška	2.28 m

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu 2248_Kanalizace a ČOV Čekyně	STRANA
	Projektant stoka "A-1"	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š"A-1"14



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	258.55 m
kóta terénu	260.60 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.24 m

(C) 1996-2013

Název stavby-objektu
2248_Kanalizace a ČOV Čekyně

Projektant
stoka "A-1"

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š"A-1"1	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	žulová dlažba do betonu	75	1
2	Š"A-1"3	B	B 125 GU-B-1 B125	s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
3	Š"A-1"4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	Š"A-1"5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	Š"A-1"6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
6	Š"A-1"7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
7	Š"A-1"8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
8	Š"A-1"9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
9	Š"A-1"10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
10	Š"A-1"11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
11	Š"A-1"12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
12	Š"A-1"13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
13	Š"A-1"14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		A 15 Begu - PARK				1
			B 125 GU-B-1 B125				1
			D 400 Begu-B-1 D400				11