



## AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost  
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR  
Tel.: 541 426 060

---

### ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Širava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Statutární zástupce: Michal Zácha, DiS – předseda představenstva

IČ: 47674521

### SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

**Všem účastníkům, kteří prokázali splnění kvalifikace**

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 6. 2. 2020

**Veřejná zakázka: „ČOV Přerov – kalová koncovka“, e.č. Z2019-043006**

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (první ve fázi podávání nabídek)**

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „ČOV Přerov – kalová koncovka“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 12. 2019** pod evidenčním číslem zakázky **Z2019-043006** Vám v souladu ustanovením § 99 odst. 1 zákona poskytujeme následující doplnění zadávací dokumentace:

### Sdělení zadavatele č. I/3

**Upřesnění specifikace nákladního vozidla pro přepravu kontejnerů.**

Zadavatel upřesňuje specifikaci v příloze D.2.1.2.:

Položka 02.11 ..... množství 1 kus

Text ve specifikaci položky bude nahrazen následujícím novým textem:

**Nákladní vozidlo včetně nástavby – nosiče kontejnerů podle specifikace položka 02.12**

### **PODVOZEK:**

- **motor o výkonu min. 300 kW, v provedení EURO 6D**
- **pomocné startovací zařízení pro zimní starty**
- **přípojka pro vnější regulaci otáček**
- **řídící modul pro externí výměnu dat se systémovým rozhraním**
- **hluková úroveň max. 80 dB (92/97 EWG)**
- **mezinárodní registrační dokumentace (COC)**
- **sání vytažené za kabinu se suchým vzduchovým filtrem**
- **výfukové potrubí vyvedené nad horní úroveň kabiny**
- **zařízení pro startování a zastavení motoru pod čelním krytem**
- **provedení 8 x 4-4, mechanické odpružení př. nápravy, vzduchové odpružení zadních náprav**
- **stabilizátor přední nápravy**
- **automatická převodovka**



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

- uzávěrka diferenciálu zadních náprav
- stabilizátor obou zadních náprav
- vlečená náprava řízená, zdvižná
- vedlejší pohon o výkonu dostačujícím pro provoz všech agregátů
- maximální vnější rozměry dle provozních podmínek zadavatele:
  - celková délka vozidla max. 9500 mm
  - celková nepřekročitelná výška vozidla max. 3400 mm včetně zábleskových světel
- pneumatiky 315/80 R 22,5
- elektronický stabilizační systém – ESP
- antiblokovací systém – ABS
- regulace prokluzu pohonu – ASR
- plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu
- hydraulické řízení
- kabina denní, krátká, zadní stěna kabiny se dvěma okny uprostřed a vpravo
- přední nárazník ocelový s ochranou chladiče
- dvě záblesková výstražná světla na kabině
- skla kabiny tónovaná
- komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
- sedadlo spolujezdce statické
- centrální zamykání
- elektricky ovládaná skla bočních dveří
- zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná
- ramena zrcátek pro šířku nástavby od 2500 do 2600 mm
- klimatizace s automatickou regulací
- autorádio
- zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová
- příprava elektrické instalace pro hákový ramenový nakladač
- palubní počítač
- denní jízdní světlo
- barva kabiny RAL 9010
- barva podvozku RAL 9011
- akumulátory min. 2 x 175 Ah
- bez tažného zařízení
- celková hmotnost max. 32 000 kg

#### **NÁSTAVBA – HÁKOVÝ NAKLADAČ:**

- kapacita nakládání 20 000 kg
- nosnost 20 000 kg
- možná délka převážených kontejnerů 5 500 – 7 000 mm
- maximální pracovní tlak 300 bar
- posuvné rameno háku
- výška háku 1570 mm dle DIN 30 722
- dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru
- automatická pojistka háku
- rychloposuv
- podpěrný válec
- pracovní kamera s monitorem v kabině řidiče
- ovládání z kabiny řidiče včetně blokace chybných operací
- hydraulické jištění kontejneru - vnitřní
- světelná případně zvuková signalizace pro hydraulické jištění (případně podpěrný válec)
- manuální ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
- olejová nádrž boční nebo přední včetně filtračního systému v nádrži
- konstrukce nástavby ošetřena antikoročním nátěrem, 2 x nástřík odstínem RAL 9011
- pracovní LED osvětlení 2 ks s montáží na kabině, zadní přídatné LED světlo umístěné na konci rámu
- plastové blatníky a ochrana proti podjetí
- zadní podjezdová zábrana
- pevné kryty nad zadními světly
- plastová schránka (dle místa 40 - 60 l)

- *součástí dodávky je zapsání nastavby do TP dle schválení MD ČR, záruční list, prohlášení o shodě CE a návod k obsluze včetně zaškolení posádky*

Položka 02.12 ..... upravit množství z 5 na **7 kusů**

**Kontejner pro nákladní vozidlo**

Text ve specifikaci položky zůstane zachován a doplní se:

- v nadpise technická data před specifikací rozměrů se uvede upřesnění, že jde o *vnější rozměry*
- v řádku Vrchní barva dle vzorníku RAL se doplní *číslo odstínu 5005*

S pozdravem

.....  
AP INVESTING, s.r.o.  
pověřen výkonem zadavatelských činností  
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba