

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSUZPD/6490/14-18
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Juhaňáková
E-mail: jana.juhanakova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341

Hranice, dne 17.2.2015



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11.3.2015 a je vykonatelné.
Městský úřad Hranice dne 17.2.2015
Podpis: _____

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), kterým je společnost:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Širava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47074521
zastoupena na základě plné moci ze dne 21.11.2011 společností JV PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581

I. vydává povolení k nakládání s vodami, spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona.

Pro založení objektu retenční nádrže RN1A na pozemku parc.č. 2296 v k.ú. Hranice, je nutno snižovat hladinu podzemní vody a to pomocí 6 hydrovrtů, které budou realizovány do hloubky 9 m. Čerpané podzemní vody budou vypouštěny do vodního toku Bečva. Číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0440-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána.

Údaje o povoleném čerpaném množství podzemních vod:

Průměrné čerpané množství z jednoho hydrovrtu:	8 l/s
Maximální čerpané množství ze všech hydrovrtů současně:	48 l/s
	172,8 m ³ /hod
	4 147,2 m ³ /den
	128 563,2 m ³ /měs
Povolený počet dní čerpání:	174 dní
Povolený počet měsíců čerpání:	6 měsíců
Povolený počet hodin čerpání:	4 176 hod
Povoleno množství čerpaných vod:	721 613 m ³

Pro povolení k nakládání s vodami, spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny u retenční nádrže RN1A, se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno pouze na dobu nutnou k provedení založení objektu retenční nádrže RN1A, které dle projektové dokumentace bude činit max. 6 měsíců.
2. Odběr podzemní vody bude prováděn v množství dle výroku tohoto rozhodnutí.
3. Množství čerpané vody musí být měřeno vodoměrem a pravidelně zaznamenáváno.
4. Při odběru nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních vod.

Pro založení objektu retenční nádrže RN1B na pozemku parc.č. 2291/6 v k.ú. Hranice, je nutno snižovat hladinu podzemní vody a to pomocí 4 hydrovrtů, které budou realizovány do hloubky 9 m. Čerpané podzemní vody budou vypouštěny do vodního toku Bečva. Číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0440-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána.

Údaje o povoleném čerpaném množství podzemních vod:

Průměrné čerpané množství z jednoho hydrovrtu	8 l/s
Maximální čerpané množství ze všech hydrovrtů současně	32 l/s
	115,2 m ³ /hod
	2764,8 m ³ /den
	85708,8 m ³ /měs
Povolený počet dní čerpání	56 dní
Povolený počet měsíců čerpání	2 měsíce
Povolený počet hodin čerpání	1 365 hod
Povolené množství čerpaných vod	157 248 m ³

Pro povolení k nakládání s vodami, spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny u retenční nádrže RN1B, se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno pouze na dobu nutnou k provedení založení objektu retenční nádrže RN1B, které dle projektové dokumentace bude činit max. 2 měsíce.
2. Odběr podzemní vody bude prováděn v množství dle výroku tohoto rozhodnutí.
3. Množství čerpané vody musí být měřeno vodoměrem a pravidelně zaznamenáváno.
4. Při odběru nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních vod.

Pro založení objektu retenční nádrže RN1D na pozemku parc.č. 2421/25 v k.ú. Hranice, je nutno snižovat hladinu podzemní vody a to pomocí 4 hydrovrtů, které budou realizovány do hloubky 13 m. Čerpané podzemní vody budou vypouštěny do vodního toku Velička. Číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0430-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána.

Údaje o povoleném čerpaném množství podzemních vod:

Průměrné čerpané množství z jednoho hydrovrtu	7,5 l/s
Maximální čerpané množství ze všech hydrovrtů současně	30 l/s
	108 m ³ /hod
	2592 m ³ /den
	80352 m ³ /měs
Povolený počet dní čerpání	140 dní
Povolený počet měsíců čerpání	5 měsíců
Povolený počet hodin čerpání	3 360 hod
Povolené množství čerpaných vod	362 880 m ³

Pro povolení k nakládání s vodami, spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny u retenční nádrže RN1D, se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno pouze na dobu nutnou k provedení založení objektu retenční nádrže RN1D, které dle projektové dokumentace bude činit max. 5 měsíců.
2. Odběr podzemní vody bude prováděn v množství dle výroku tohoto rozhodnutí.
3. Množství čerpané vody musí být měřeno vodoměrem a pravidelně zaznamenáváno.
4. Při odběru nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních vod.

II. vydává povolení k nakládání s vodami, spočívající v odběru podzemních vod, dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pro plnění vyplachovací klapky vodou retenční nádrže RN1B bude používána podzemní voda z vrtané studny VS1, která bude realizovaná na pozemku par.č. 2291/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0440-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána.

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

množství odebírané podzemní vody:

max.: 1,3 l/s, roční: 240 m³/rok

Pro povolení k nakládání s vodami, spočívající v odběru podzemních vod, se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno na dobu 5-ti let. Podzemní voda bude odebírána 12 měsíců v roce.
2. Odběr podzemní vody bude prováděn v množství dle výroku tohoto rozhodnutí.
3. Při odběru nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních vod.
4. Množství čerpané vody musí být měřeno vodoměrem a pravidelně zaznamenáváno.
5. V souladu s platnými právními předpisy musí být zabezpečena nezávadná likvidace odpadních vod, vzniklých povoleným odběrem podzemních vod.

III. vydává povolení stavby vodního díla – „Hranice – retenční nádrže (RN1A, RN1B, RN1D)“ - dle ustanovení § 15 vodního zákona

Navržená stavba řeší rekonstrukci stávajících odlehčovacích komor. Stávající odlehčovací komory budou zrušeny a nahrazeny novými odlehčovacími komorami, které budou doplněny o retenční nádrže. **Retenční nádrž RN1A u ČOV (na pravém břehu řeky Bečvy)** bude realizována na pozemcích parc.č. 2296, 2321, 2292/14, 2292/1, st. 5992, 2484/2, 2292/13, 2292/12 v k.ú. Hranice, obec Hranice, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0440-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána, **retenční nádrž RN1B u jezu (na levém břehu řeky Bečvy)** bude realizována na pozemku parc.č. 2291/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0440-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána a **retenční nádrž RN1D na Šromotově nám. (na levém břehu Veličky)** bude realizována na pozemcích parc.č. 2421/25, 2421/10, 2487/1, 2328/4 v k.ú. Hranice, obec Hranice, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0430-0-00, hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána.

SO 10.1. RETENČNÍ NÁDRŽ RN1A (jejíž součástí je i PS 10.1. Strojně technologická část, PS 10.2 Elektro část a ASŘ a PS 10.3 Rádiový přenos dat)

Retenční nádrž RN1A je navržena jako železobetonový podzemní objekt na rekonstruované kmenové stoce A a spolu s odlehčovací komorou bude nahrazovat stávající odlehčovací komoru OK1A, která bude ponechána pouze jako rozdělovací šachta (bez odlehčení do recipientu). Retenční nádrž bude šestikomorová o celkovém objemu 2890 m³ (komora č. 1 – 496 m³, komora č. 2 – 496 m³, komora č. 3 – 496 m³, komora č. 4 – 496 m³, komora č. 5 – 496 m³, komora č. 6 – 411 m³) a je navržena tak, že bude plnit funkci jako kombinovaná s komorou k zachycení prvního splachu (komora č. 1 a č. 2) a s průtočnými komorami s čistící funkcí (komora č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) před přepadem do recipientu v poslední komoře.

Zajištění výkopu pro objekt retenční nádrže je navrženo ze štětovnic, které jsou rozepřené ocelovými rámy a rozpěrami. Pažící konstrukce má tvar obdélníka. Osazování štětovnic bude vysokofrekvenčním vibrováním. Předpokládá se vytažení štětovnic po skončení jejich funkce.

Průtok odpadních vod odlehčovací komorou retenční nádrže bude na konci škreten (regulačním zařízením) a odlehčení bude přepadat přes přelivnou hranu do záchytné komory č. 1 a z ní pak do záchytné komory č. 2. Po naplnění komory č. 2 bude voda přepadat přes přelivnou hranu do průtočné komory č. 3 a z ní pak postupně do průtočných komor č. 4, č. 5 a č. 6.

Vyprázdnění nádrže po skončení odtoku dešťových vod z jednoho deště v příslušném povodí bude čerpadlem v čerpací stanici ČS1 až ČS6 a to tak, aby byl záchytný prostor připraven pro následnou dešťovou událost a zároveň, aby nedocházelo k zahnívání kalu v retenční nádrži. Po zaplnění komory č. 6 bude voda přepadat přes bezpečnostní přeliv k odtoku odlehčovací stokou OS1A profilu DN 1400 (úsek VO1A – RN1A) do řeky Bečvy. Před bezpečnostním přelivem bude umístěna norná stěna, která bude zachytávat veškeré plovoucí nečistoty a zamezí tak odtoku těchto nečistot do recipientu. Aby nedocházelo ke vtoku říčních vod do retenční nádrže resp. do kanalizace, bude na odtoku odlehčovací stokou osazena zpětná klapka profilu DN 1800/900. Čištění komor retenční nádrže budou zajišťovat vyplachovací klapky.

Hydrologické poměry neumožňují provádění části zemních prací bez snížení hladiny podzemní vody pod úroveň základové spáry hloubkovým odvodňováním. Podél trasy rekonstruovaných stok budou po cca 10m

rozmístěny 6 hydrovrtů, které budou realizovány do hloubky 9,0 m. Odvodňovací hydrovrty (úplné studny) budou rozmístěny podél trasy rekonstruované stoky. Vnější vrtný profil Ø400 mm, bude vystrojen plastovou výpažnicí Ø200 mm (plnou x perforovanou) obalenou geotextilií. Výpažnice bude obsypána požadovaným materiálem (šterkový obsyp frakce 4 – 8 mm). Odvodňovací hydrovrty budou vystrojeny čerpadlem vč. výtlaku a potřebných armatur. Podzemní vody budou čerpány do toku Bečvy. Po ukončení stavby budou výpažnice vytaženy a vrty budou zasypány.

Stávající stoky, které po rekonstrukci ztratí svoji funkci a nebudou v rámci stavby z ekonomických důvodů vytěženy, budou zality popílkocementovou suspenzí. U stávajících šachet bude odstraněno zhlaví vstupních komínů do hloubky cca 1,5 m pod stávající terén.

Terén kolem a nad retenční nádrží bude dosypán až na úroveň hladiny průtoku Q_{100} řeky Bečvy.

SO 10.4 Přeložka trubní části odvodňovacího příkopu

Přeložka trubní části odvodňovacího příkopu pravé hráze řeky Bečvy bude probíhat od šachty Š1805 rekonstruované odlehčovací stoky OS1A až po šachtu Š1803, kde bude ukončena. Přeložka trubní části odvodňovacího příkopu bude provedena z železobetonových trub profilu DN 800, délky 80,5 m.

SO 10.5 Přeložka vodovodu DN 80

Stávající část vodovodu profilu DN 80 je v kolizi s navrženým objektem retenční nádrže RN1A, proto bude přeložen. Přeložený vodovod bude proveden z tvárné litiny profilu DN 80, délky 88,0 m. Stávající vodovod, který nebude vytěžen v rámci výkopových prací bude zaplněn popílkocementovou suspenzí.

SO 20.1. RETENČNÍ NÁDRŽ RN1B (jejíž součástí je i PS 20.1. Strojně technologická část, PS 20.2 Elektro část a ASŘ a PS 20.3 Rádiový přenos dat)

Retenční nádrž RN1B je navržena na rekonstruované kmenové stoce B a spolu s odlehčovací komorou bude nahrazovat stávající odlehčovací komoru OK1B, která bude změněna na revizní šachtu. Retenční nádrž bude jednokomorová o celkovém objemu 78 m³. Retenční nádrž s akumulacním objemem je sestavena tak, že bude plnit funkci jako průtočná retenční nádrž s přepadem do recipientu v odlehčovací komoře.

Zajištění výkopu pro objekt retenční nádrže je navrženo ze štětovnic, které jsou rozepřené ocelovými rámy a rozpěrami. Pažící konstrukce má tvar obdélníka. Osazování štětovnic bude vysokofrekvenčním vibrováním. Předpokládá se vytažení štětovnic po skončení jejich funkce.

Průtok odpadních vod odlehčovací komorou retenční nádrže (RN) bude na konci škrcen (regulačním zařízením) a odlehčení bude přepadat přes přelivnou hranu do komory. Komora se bude vyprazdňovat čerpadlem do odlehčovací komory RN. K vyprázdnění nádrže dojde až po skončení odtoku dešťových vod z jednoho deště v příslušném povodí. Po té bude zachytý prostor připraven pro následnou dešťovou událost. Po zaplnění komory RN bude voda přepadat přes přelivnou hranu k odtoku odlehčovací stokou OS1B profilu DN 800 do řeky Bečvy. Vzhledem k plánované stavbě „211 004 Bečva, Jez Hranice – zkapacitnění jezu“ není možné realizovat odlehčovací stoku v celém úseku tj. až po vyústění objekt VO1B. Odlehčovací stoka tedy bude provizorně ukončena v šachtě Š2802, ze které bude napojena provizorním propojem profilu DN 600 do stávající odlehčovací stoky OS1B. V rámci stavby „211 004 Bečva, Jez Hranice – zkapacitnění jezu“ bude realizována odlehčovací stoka profilu DN 800 v úseku vyústění objekt VO1B až po šachtu Š2802. V šachtě Š2802 dojde k napojení odlehčovací stoky z RN a ke zrušení provizorního propoje. Před bezpečnostním přelivem bude umístěna norná stěna, která bude zachytávat veškeré plovoucí nečistoty a zamezí tak odtoku těchto nečistot do recipientu. Aby nedocházelo ke vtoku říčních vod do retenční nádrže resp. do kanalizace, bude na odtoku odlehčovací stokou osazena zpětná klapka profilu DN 800. Čištění komory retenční nádrže bude zajišťovat vyplachovací klapka. Rozvod vody k vyplachovací klapce bude z vrtné studny VS1, ve které bude umístěna vodoměrná sestava (viz. SO 20.2 vrtná studna VS1).

Hydrologické poměry neumožňují provádění části zemních prací bez snížení hladiny podzemní vody pod úroveň základové spáry hloubkovým odvodňováním. Podél trasy rekonstruovaných stok budou po cca 10m rozmístěny 4 hydrovrty, hloubky 9,0 m. Vnitřní plastová výpažnice bude obalena geotextilií a je navržena Ø200 mm se šterkovým filtrem (frakce 4 – 8 mm), vnější vrtný profil bude Ø400 mm. Po ukončení stavby budou výpažnice vytaženy a vrty budou zasypány.

Rekonstruované kanalizační stoky budou provedeny ze sklolaminátových trub. Stávající stoky, které po rekonstrukci ztratí svoji funkci a nebudou v rámci stavby z ekonomických důvodů vytěženy, budou zality popílkocementovou suspenzí.

Stavbou „211 004 Bečva, Jez Hranice – zkapacitnění jezu“ a rybího přechodu dojde k „uzavření“ příjezdu k objektu retenční nádrže. Vzhledem k tomu je nezbytně nutné, aby byl v rámci stavby „211 004 Bečva, Jez Hranice – zkapacitnění jezu“ vybudován sjezd z obslužné vozovky k objektu retenční nádrže.

SO 20.2 Vrtaná studna VS1

Pro plnění vyplachovací klapky vodou bude zřízena vrtaná studna VS1, hloubky 7,7 m. Vrt Ø820mm bude vystrojen z ocelové trubky Ø355mm. Ve vrtu bude umístěno výtlačné ponorné čerpadlo pro plnění vyplachovací klapky a dále výtlačné ponorné čerpadlo pro oplach čerpadla umístěného v retenční nádrži. Výtlačné potrubí pro plnění vyplachovací klapky bude vybaveno vodoměrnou sestavou, která bude umístěna v armaturní šachtě studny. Horní zhlaví studny bude provedeno z monolitického betonu jako armaturní šachta a bude vytaženo 0,35m nad stávajícím terénem.

SO 40.1. RETENČNÍ NÁDRŽ RN1D (jejíž součástí je i PS 40.1. Strojně technologická část, PS 40.2 Elektro část a ASŘ a PS 40.3 Rádiový přenos dat)

Retenční nádrž RN1D je navržena jako železobetonový podzemní objekt na rekonstruované kmenové stoce D a spolu s odlehčovací komorou bude nahrazovat stávající odlehčovací komoru OK1D, která bude zrušena. Retenční nádrž bude jednokomorová o celkovém objemu 110 m³. Retenční nádrž s akumulacním objemem je sestavena tak, že bude plnit funkci jako průtočná retenční nádrž (dále jen RN) s přepadem do recipientu.

Průtok odpadních vod odlehčovací komorou RN bude na konci škrcen (regulačním zařízením) a odlehčení bude přepadat přes přelivnou hranu do komory. Komora se bude vyprazdňovat čerpadlem do odlehčovací komory RN. Vyprázdnění retenční nádrže po skončení odtoku dešťových vod z jednoho deště v příslušném povodí bude čerpadlem z ČS1 a to tak, aby byl zachytý prostor připraven pro následnou dešťovou událost a zároveň, aby nedocházelo k zahnívání kalu v retenční nádrži. Po zaplnění komory RN bude voda přepadat přes přelivnou hranu k odtoku odlehčovací stokou OS1D profilu DN 800 do toku Veličky. Před bezpečnostním přelivem bude umístěna norná stěna, která bude zachytávat veškeré plovoucí nečistoty a zamezí tak odtoku těchto nečistot do recipientu. Aby nedocházelo ke vtoku říčních vod do retenční nádrže resp. do kanalizace, bude na odtoku odlehčovací stokou osazena zpětná klapka profilu DN 800. Čištění komory retenční nádrže bude zajišťovat vyplachovací klapka.

Zajištění výkopu pro objekt retenční nádrže je navrženo ze štětovnic, které jsou rozepřené ocelovými rámy a rozpěrami. Pažící konstrukce má tvar obdélníka (s výklenkem v jednom rohu). Osazování štětovnic bude vysokofrekvenčním vibrováním. Předpokládá se vytažení štětovnic po skončení jejich funkce. Pro zajištění celkové stability nádrže, je navrženo její založení na vrtaných železobetonových pilotách. Piloty jsou navrženy z profilu 0,63 m. Vzhledem k velikosti jímky budou vrtány z úrovně stávajícího terénu (podobně jako instalace štětovnic).

Založení objektu retenční nádrže RN1D lze vzhledem k úrovni podzemní vody, geotechnickým vlastnostem zemin, průsakového tlaku podzemní vody a propustnému prostředí realizovat za trvalého hloubkového odvodňování (4 hydrovrty vedle štětové stěny, hloubky 13 m). Vnitřní plastová výpažnice bude obalena geotextilií a je navržena Ø200 mm se štěrkovým filtrem (frakce 4 – 8 mm), vnější vrtný profil bude Ø400 mm. Po ukončení stavby budou výpažnice vytaženy a vrty budou zasypány.

Rekonstruované stoky budou provedeny z kameninových trub. Stávající stoky, které po rekonstrukci ztratí svoji funkci a nebudou v rámci stavby z ekonomických důvodů vytěženy, budou zality popílkocementovou suspenzí. U stávajících šachet bude odstraněno zhlaví vstupních komínů do hloubky cca 1,5 m pod stávající terén.

V rámci přípravy území dojde k vykácení některých stávajících stromů, které jsou v trase resp. v ochranném pásmu rekonstruovaných stok a nejsou v bezpečné vzdálenosti od stok.

SO 40.4 Přeložka vodovodu DN 80

Stávající část vodovodu profilu DN 250 resp. DN 300 je v kolizi s navrženým objektem retenční nádrže RN1D, proto bude přeložen. Přeložený vodovod bude proveden z tvárné litiny profilu DN 250, délka 52,3 m resp. DN 300, délka 22,5 m. Na přeloženou část vodovodu bude napojena vodovodní přípojka k objektu RN1D. Stávající vodovod, který nebude vytěžen v rámci výkopových prací, bude zaplněn popílkocementovou suspenzí.

Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona následující podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, zpracované společností JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ: 26917581, 11395.2 z 01/2014, Ing. Tomáš Frajt, ČKAIT 1004278. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.**
2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
 - před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby,
 - zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,
 - umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
3. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
6. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
7. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. a budou dodrženy zásady organizace výstavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluknost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin a ve dnech pracovního klidu.
8. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou vodoprávnímu úřadu oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - zahájení stavby a dodavatel stavby
 - po převzetí základové spáry objektu každé retenční nádrže
 - před provedením stropu každé retenční nádrže
 - závěrečná kontrolní prohlídka
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.

10. Dle souhlasného závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci**, Dvořákova 75, 750 11 Přerov ze dne 6.11.2013 s č.j. KHSOC/23611/2013/PR/HOK je potřeba dodržet následující podmínku:
- Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
11. Dle vyjádření **Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství**, ze dne 7.11.2013 se zn. KUOK 94777/2013 se stavby retenčních nádrží RN1A a RN1B nachází ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Bečva a retenční nádrž RN1D se nachází ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Velička. Navržená stavba je možná ze předpokladu splnění následujících podmínek
- Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství povrchových a podzemních vod.
 - Po dobu výstavby bude zpracován povodňový plán stavby dle ust. § 71 vodního zákona a v souladu s technickou normou TNV 752931. Hlásné profily, včetně vyznačení úrovní hladin při dosažení příslušných stupňů povodňové aktivity, se doporučuje zřídit v blízkosti stavby.
 - Po dobu výstavby bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem.
12. Havarijní plán pro dobu výstavby musí být předložen ke schválení Městskému úřadu Hranice, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, v dostatečném předstihu před zahájením prací. Havarijní plán a povodňový plán stavby musí být po celou dobu výstavby k dispozici na stavbě.
13. Při realizaci zajistit zamezení úletu emisí tuhých znečišťujících látek, zejména prachových částic, do ovzduší, např. oplachem nebo kropením prašných ploch, zaplachtováním nebo jiným způsobem jejich zakrytí prašného materiálu při jeho skladování, přepravě a jiné manipulaci s ním apod. Odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být rozříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněné osobě. Při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady.
14. Dle souhlasného závazného stanoviska **Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí**, z 18.11.2013, s č.j. OSUZPD/15106/13 jako **orgánu ochrany přírody** s provedením zásahu do významného vodního toku Velička, musí být plněny následující podmínky:
- zabránění úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a podzemních vod,
 - před zahájením prací kontaktovat Český rybářský svaz
 - kácení dřevin bude probíhat v době vegetačního klidu
 - v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením
 - při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin
 - zamezení vniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku
 - v případě zjištění chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace stavby bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody
15. Pozemky, na kterých bude stavba retenční nádrže RN1D realizována se nachází na území Městské památkové zóny Hranice. Stavebník (investor) je povinen postupovat dle ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Po dokončení stavby retenčních nádrží RN1A je nutné provést opravy výkopem zasažených částí veřejné přístupné účelové komunikace (směr k ČOV) v celé její šíři (od krajnice ke krajnici). Spáry u hran výkopů, které budou zařezány, zalít po opravách asfaltovou emulzí. Povrch výkopů (ve veřejné zeleni) po ukončení prací na všech retenčních nádržích upravit a uvést do původního stavu – srovnat terén a provést osetí.
17. V případě realizace prací v blízkosti kontejnerových hnízd pro separaci odpadní a komunální odpad nesmí být omezena možnost třídění a přístup.
18. Při realizaci retenční nádrže RN1D nesmí dojít k dotčení vsakovací jímky, který byla vybudována v rámci rekonstrukce Zámeckých schodů. Do vsakovací jímky jsou svedeny dešťové vody z částí schodů. V případě zhoršení funkčnosti vsakovací jímky navrhnout řešení odvodnění Zámeckých schodů,

kteří musí být předloženo ke schválení **Odboru správy majetku, Oddělení Investic, Městského úřadu Hranice.**

19. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce všech dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení a s těmito trasami prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět. Podmínky, stanovené jednotlivými správci, musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky provádění prací.
- 19.1. Dle vyjádření společnosti **Telefónica Czech Republic, a.s.**, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle ze dne 17.10.2013 s č.j. 680999/13, dojde při provádění stavby ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinna se řídit Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica:

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení, nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítání činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo, uvedené ve Vyjádření, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích je možno pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru

stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
9. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnosti stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atd.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,

povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu, poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměna s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není chopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK, ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PCSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména :
 - V případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu,

19.2. Dle vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, ze dne 29.10.2013 se zn. 1060079290 se v prostoru předmětné stavby nachází nadzemní vedení 22kV VN, podzemní kabelové vedení 22 kV VN a podzemní kabelové vedení 0,4 kV NN.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, příslušnými ČSN, PNE a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Je nutné dodržet ochranná pásma venkovního vedení VN, dle zákona č. 458/2000 Sb., §46, dále dodržet minimální vzdálenost od nadzemního vedení VN dle ČSN 33 3300, PNE 33 3301 a zachovat přístup ke stávajícím zařízení v majetku energetické společnosti.

Je nutno dodržet ochranné pásmo kabelového vedení VN, NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 činí 1 m od tohoto kabelu. Případné křížení a souběh stávajícího kabelového vedení VN, NN musí být provedeno dle ČSN 736005. Uložení kabelového vedení VN, NN musí být provedeno dle ČSN 341050.

Dojde-li během stavby ke styku s podzemním kabelovým vedením VN, NN, je nutné toto vedení před zahájením stavby vytýčit a vykopat ruční sondu pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně a před záhozem výkopů musí být vyzván příslušný technik sítí ke kontrole uložení kabelů.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržet následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5m.
4. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a Při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
5. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-52.
6. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
7. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
8. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny před poškozením a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
9. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
10. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
11. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
12. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka).
13. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. (3) zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a. u napětí nad 1kV a do 35kV včetně,
 - i. pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii. pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii. pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržet následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem–vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1 od.2) a PNE 33 0000-6 v platném znění.
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochr. pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1 od. 2.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- 19.3. Dle souhrnného stanoviska společnosti ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ze dne 4.11.2013 se zn. 19448/2013-O dojde při realizaci stavby ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. elektronických komunikací. Musí být dodrženy všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubčících strojů, sbíječek apod.),

- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšoval vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 "Zemní práce" zejména č.1.20 a 21, ČSN 33 2160 " Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 " Uzemnění a ochranné vodiče"
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD -Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc,
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

19.4 Při realizaci stavby dojde dle vyjádření **RWE Distribuční služby, s.r.o.** ze dne 24.10.2013, zn. 5000856067 k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí a dle vyjádření ze dne 29.10.2013, zn. 5000856053 k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu a u technologických objektů 4 m od půdorysu. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb., u vysokotlakých plynovodů do DN 100 mm včetně – 15 m, do DN 250 mm včetně – 20m, nad DN 250 mm - 40m, měřeno na obě strany od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (dále jen PZ) (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu PZ je možné realizovat pouze při dodržení podmínek, stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu PZ považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu PZ bude provedeno vytyčení PZ. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu vyjádření. Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4. bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy, související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci, provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení,
9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) majiteli PZ
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek, stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ a jeho kontrola. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) vyjádření. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
11. PZ bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4. TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stav. činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ,
13. poklopy uzávěru a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ,
15. bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení panelu v místě přejezdu PZ

19.5. Dle vyjádření společnosti **ZEAL s.r.o.**, Skalní 1088, Hranice ze dne 19.2.2014 budou dotčeny optické sítě stavbou retenční nádrže RN1D. Přeložka bude realizována dle projektu firmy Multinet Olomouc.

20. Dle vyjádření **Povodí Moravy, s.p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 19.11.2013, zn. PM052554/2013-203/Še, a ze dne 23.9.2013, zn. PM0/43617/2013-203/Še jako správce povodí a vodního toku je potřeba splnit následující podmínky:

- Nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Používané mechanizační stroje a prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál či stavební odpad neskladovat volně na břehu ani v blízkosti vodního toku. Zahájení stavebních prací musí být oznámeno Provozu Valašské Meziříčí.
- Výkopové práce části odlehčovací stoky DN 1400 a vyústní objekt VO1A jsou umístěny v břehovém opevnění podjezí jezu Hranice. Je nutné toto opevnění pokud možno v co nejkratším termínu uvést do původního stavu. Výústní objekt VO1A je nutno umístit do betonového bloku a panely v blízkosti vyústního objektu odlehčovací stoky uložit (ukotvit) do betonu tl. 25 cm.
- V průběhu realizace stavby retenční nádrže RN1A je nutné zachovat funkčnost odvodu průsakových vod z ochranné hráze nadjezí jezu Hranice, které je zaústěno do odlehčovací stoky DN 1400. Množství průsakových vod není měřeno, pohybuje se v závislosti na dešťových srážkách. V případě, že při zasakování do terénu bude docházet ke kumulování vody bude nezbytné přečerpávání, případně přemostění a odvedení do řeky Bečvy.

21. Dle vyjádření **Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace**, Středisko údržby Jih, Kostecká 55, 795 56 Prostějov ze dne 1.11.2013, zn. SSOK CE-20577/2013dojde k dotčení krajské silnice stavbou retenční nádrže RND1 s odlehčovací stokou do Veličky. Musí být splněny následující podmínky:

- Při provádění stavebních prací a výjezdu vozidel ze stavby nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice, dále nesmí dojít k poškození silničního mostu a betonového zábradlí, které se nachází v bezprostřední blízkosti.
- Při výjezdu vozidel se stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění.

- Na vozovku krajské silnice nebude ukládán žádný stavební materiál, při provádění stavebních prací nesmí dojít k omezení silničního provozu.
- 22. Před zahájením prací na provádění štětovnic v případě retenční nádrže RN1D a po jejich ukončení musí být provedena na okolních objektech tzn. budovy na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice, jejímž majitelem je společnost AURA – engineering Hranice s.r.o., stavby schodiště na pozemku parc. č. 2421/25 v k.ú. Hranice, budovy na pozemku parc. č. st. 1/2 v k.ú. Hranice, jejímž majitelem je společnost KIMEX, s.r.o., Mitrovická 37, 739 21 Paskov a budovy na pozemku parc.č. st. 4/2 v k.ú. Hranice, jejímž majitelem je pan Jaroslav Bartoš, Kropáčova 642, 753 01 Hranice, pasportizace stavu těchto objektů z hlediska statické stability. U nemovitosti na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice musí být v průběhu provádění štětové stěny proveden její statický dohled.
- 23. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
- 24. Termín dokončení stavby – 31.12.2019.
- 25. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122 stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s přílohou č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží:

 - zaměření skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JSTK
 - doklad o vytýčení stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, o způsobilosti provozních zařízení, zejména zkouška vodotěsnosti kanalizace, popř. dalších objektů, certifikáty o použitých výrobcích
 - stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje dle podmínky č.10
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - zápis o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí,
 - zápis o předání místních komunikací a veřejné zeleně,
 - zápis s Oddělením investic Městského úřadu Hranice o neporušení funkčnosti vsakovací jímky Zámeckých schodů stavebními pracemi, popř. o řešení odvodnění Zámeckých schodů v případě zhoršení funkčnosti vsakovací jímky
 - zápis o převzetí břehového opevnění podjezí a dalších dotčených objektů ve správě Povodí Moravy, s.p.
 - kopii stavebního deníku
 - kopie statického posouzení sousedních nemovitostí retenční nádrže RN1D před a po ukončení ražení štětové stěny – viz podmínka č. 22.
 - kopii statického dohledu u nemovitosti na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice dle podmínky č. 22
 - fotokopii osvědčení firmy, provádějící stavební práce a stavební dozor
 - plnou moc v případě zastupování stavebníka
 - doklady o předání odpadů oprávněné firmě

Odůvodnění:

Žadatel - společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Širava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47074521 zastoupena na základě plné moci ze dne 21.11.2011 společností JV PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, požádal podáním, doručeným dne 13.3.2014 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení ke stavbě „Hranice – retenční nádrže (RN1A, RN1B, RN1D)“.

Retenční nádrž RN1A u ČOV (na pravém břehu řeky Bečvy) bude realizována na pozemcích parc.č. 2296, 2321, 2292/14, 2292/1, st. 5992, 2484/2, 2292/13, 2292/12 v k.ú. Hranice, obec Hranice. Retenční nádrž RN1B u jezu (na levém břehu řeky Bečvy) bude realizována na pozemku parc.č. 2291/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice. Retenční nádrž RN1D na Šromotově nám. (na levém břehu Veličky) bude realizována na pozemcích parc.č. 2421/25, 2421/10, 2487/1, 2328/4 v k.ú. Hranice, obec Hranice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění:

- Územní rozhodnutí, stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, z 28.5.2012, č.j. OSU/4197/12-8
- Souhlas stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, z 6.1.2014, č.j. OSUZPD/16622/13-3
- projektová dokumentace, zpracovaná společností JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ: 26917581, 11395.2 z 01/2014, Ing. Tomáš Frajt, ČKAIT 1004278
- Plná moc ze dne 21.11.2011
- Souhlasné koordinované závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, z 7.12.2011, č.j. HSOL-6163-2/2011
- Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, z 6.11.2013, č.j. KHSOC/23611/2013/PR/HOK
- Vyjádření – Krajský úřad Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, z 13.10.2013, č.j. KUOK 93256/2013
- Stanovisko - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství z 7.11.2013, č.j. KUOK 94777/2013
- Stanovisko – Město Hranice, Odbor správy majetku, z 13.1.2014, zn. OSM/220/14
- Vyjádření – Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí z 22.11.2013, zn. OSUZPD/14525/13
- Souhlasné závazné stanovisko - Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody z 18.11.2013, č.j. OSUZPD/15106/13
- Sdělení – Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení územního plánování z 6.12.2013, č.j. OSUZPD/16484/13
- Závazné stanovisko – Městský úřad Hranice, Odbor školství a sociálních věcí, z 13.12.2013, č.j. OSSV/14758/13
- Vyjádření – Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídels, z 30.10.2013, č.j. MZDR 38978/2013-2/OZD-ČIL-T
- Vyjádření – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, z 25.10.2013, č.j. NPÚ-391/79 979/2013
- Vyjádření – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, z 22.11.2013, č.j. KRPM-343-408/ČJ-2013-140806
- Stanovisko – Povodí Moravy, s.p. z 19.11.2013, zn. PM052554/2013-203/Še, z 23.9.2013, zn. PM0/43617/2013-203/Še
- Vyjádření – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, z 1.11.2013, zn. SSOK CE – 20577/2013
- Vyjádření – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Východ, z 31.10.2013, zn. 9196/2013-SSV
- Souhrnné stanovisko – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, z 21.11.2013, zn. 9976/2013-OŘ OLC-OPS/KU
- Závazné stanovisko – Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, z 18.11.2013, č.j. 6233/2013-1383-ÚP-OL
- Vyjádření – ČEPS, a.s., z 16.10.2013, zn. 000003535
- Vyjádření – České radiokomunikace, a.s., z 18.10.2013, zn. ÚPTS/OS/95662/2013
- Vyjádření – ČEZ Distribuce a.s., z 29.10.2013, zn. 1060079290
- Vyjádření – ČD – Telematika a.s., z 4.11.2013, zn. 19448/2013-O
- Vyjádření – Dial Telecom, a.s. z 23.6.2013
- Vyjádření – Ekoltes Hranice, a.s. z 30.10.2013, č. 19/2013/P1 a č. 19/2013/P6
- Vyjádření – GTS Czech s.r.o. z 30.10.2013, zn. 331305440
- vyjádření – Itslf s.r.o. z 13.11.2013, č. 13/003280
- Vyjádření – Nej TV a.s., z 24.10.2013, č.j. PŘ 016/13
- Vyjádření – NET4GAS, s.r.o., z 16.10.2013, zn. 6652/13/OVP/N
- Vyjádření – RWE Distribuční služby, s.r.o. z 24.10.2013, zn. 5000856067, z 29.10.2013, zn. 5000856053
- Vyjádření – SITEL, spol. s r.o. z 25.10.2013, zn. 131304941
- Vyjádření – Telefonica Czech Republic, a.s., z 17.10.2013, č.j. 680999/13,

- Vyjádření – TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., z 25.10.2013, zn. 231302930
- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., z 4.11.2013, zn. BJur/1106-2013, zn. BJur/1107-2013, zn. BJur/1108-2013
- Vyjádření – Vodafone Czech Republic a.s., z 30.10.2013
- Vyjádření – ZEAL s.r.o. z 19.2.2014
- Plán kontrolních prohlídek
- Kopie smlouvy PM 063312/2011-ZHMMaj/Fre/717/979 o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi investorem a Povodí Moravy, s.p., včetně jejího dodatku č.1 PM051517/2013/ZHMMaj/717/979-11/N/Ká
- Kopie smlouvy i vzdoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mezi investorem a Městem Hranice (SML 2013-029-INV)

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků vodoprávního řízení (dle § 8 vodního zákona) ve smyslu § 115 vodního zákona a stavebního řízení (dle § 15 vodního zákona) ve smyslu § 109 stavebního zákona.

O zahájení vodoprávního řízení vyrozuměl vodoprávní úřad všechny známé účastníky řízení a dotčené orgány státní správy Oznámením o zahájení řízení ze dne 29.4.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-7, a současně nařídil v této věci ústní jednání a to na den 27.5.2014 (úterý) v 9.30 ve velké zasedací místnosti budovy Městského úřadu Hranice. Ve výše uvedeném Oznámení o zahájení řízení také vodoprávní úřad upozornil na to, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání. K později podaným námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Majitelce pozemku p.č. st. 329 v k.ú. Hranice, kterou byla v době zahájení řízení dle údajů z katastru nemovitostí Emilie Balášová, adresy neznámé, neznámého data narození, byla dána možnost převzít výše uvedené Oznámení o zahájení řízení Veřejnou vyhláškou ze dne 29.4.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-8. Této možnosti nikdo nevyužil.

Ze svolaného ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. OSUZPD/6490/14-9. Během ústního jednání vyjádřil své připomínky zástupce účastníka řízení společnosti AURA – engineering Hranice s.r.o., jako majitel nemovitosti na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice, který vyjádřil obavy o statiku této nemovitosti během provádění stavby retenční nádrže RN1D.

Na základě této skutečnosti vyzval vodoprávní úřad žadatele opatřením ze dne 23.6.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-11 k doplnění žádosti o hydrologické posouzení čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a pro stavby, sousedící s retenční nádrží RN1D, o statické posouzení těchto staveb a posouzení vlivu zvoleného způsobu zakládání stavby (vibrováním) na tyto stavby a to nejpozději do 30.12.2014 a vodoprávní řízení usnesením ze dne 23.6.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-12 přerušil.

Dne 14.10.2014 obdržel vodoprávní úřad doplnění žádosti o statické posouzení pažení jámy pro RN1D a hydrologické vyjádření k RN1D – vliv snižování hladiny podzemní vody na okolní studny a zástavbu.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 10.11.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-15 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány státní správy o pokračování v řízení a současně nařídil ústní jednání na 5.12.2014 (pátek) v 9.00 hodin. Neznámým dědicům po majitelce pozemku p.č. st. 329 v k.ú. Hranice, kterou byla v době vydání výše uvedeného opatření dle údajů z katastru nemovitostí již paní Emilie Frydrychová, datum narození 3.5.1911, posledně bytem Hranice 1245, 753 01 Hranice, byla dána možnost převzít výše uvedené vyrozumění o pokračování v řízení a pozvání k ústnímu jednání Veřejnou vyhláškou ze dne 11.11.2014 s č.j. OSUZPD/6490/14-16. Této možnosti nikdo nevyužil.

Z ústního jednání, konaném dne 5.12..2014 byl sepsán protokol s č.j. OSUZPD/6490/14-17, ve kterém byli účastníci řízení poučeni v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nejpozději při tomto ústním jednání. Po projednání podkladů investor stavby do protokolu uvedl, že v průběhu provádění štetové stěny bude proveden statický dohled budovy na pozemku parc.č. stavební 686 v k.ú. Hranice, což vodoprávní úřad zahrnul do podmínky k provedení stavby č. 22.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádosti o povolení k nakládání s vodami, spočívající pro založení retenčních nádrží RN1A, RN1B a RN1D v čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny z hydrovrtů, které budou po ukončení stavební činnosti zasypány a toto nakládání s vodami povolil ve výroku I tohoto rozhodnutí. Každé jednotlivé povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad časově omezil

a současně stanovil množství čerpané vody, včetně povinnosti měření skutečného čerpaného množství.

Ve výroku č. II vodoprávní úřad po posouzení žádosti povolil nakládání s vodami, spočívající v odběru podzemních vod za účelem plnění vyplachovací klapky vodou u retenční nádrže RN1B. Toto povolení časově omezil na dobu 5-ti let dle žádosti investora stavby. Stanovil také povinnost měření množství odebírané vody a zaznamenávání naměřených hodnot.

Ve výroku č. III vodoprávní úřad po posouzení žádosti povolil stavbu vodního díla „Hranice – retenční nádrže (RN1A, RN1B, RN1D)“ v rozsahu ve výroku specifikovaném. Vodoprávní úřad po prostudování všech doložených dokladů a výsledků ústních jednání ve výroku stanovil podmínky pro provedení stavby a současně v podmínce č. 25 stanovil podklady, které má investor stavby předložit k žádosti o kolaudační souhlas.

Vodoprávní úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním změny stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Žadatel má právo k pozemkům, na kterém má být stavba realizována, které doložil kopiemi smluv (viz seznam doložených dokladů).

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitce účastníka řízení společnosti AURA – engineering Hranice s.r.o., jako majitele nemovitosti na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice, bylo vyhověno v podmínce pro provedení stavby č. 22, kterou byla uložena povinnost investoru stavby provádět v průběhu ražení štětové stěny u RN1D statický dohled nemovitosti na pozemku parc.č. st. 686 v k.ú. Hranice.

Správní poplatek, vyměřený dle položky 17 bodu 1 písm. f) ve výši 300,- Kč a dle položky 18, odst.1 písm. h) ve výši 3000,-Kč, sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen dne 6.5.2014, číslo dokladu 5538/1.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.



Ing. Jana Juhaňáková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a bod 3 vodního zákona (na doručenkou do vlastních rukou):

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šírava 483/21, 750 02 Přerov, zastoupen na základě plné moci společností JV PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona (na doručenkou do vlastních rukou):

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šírava 483/21, 750 02 Přerov, zastoupen na základě plné moci společností JV PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno (vyj. ze dne 19.11.2013, zn. PM052554/2013-203/Še)
- Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
- Český rybářský svaz, místní organizace Hranice, Rybníční 280, 753 01 Hranice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4 (vyj. ze dne 29.10.2013 se zn. 1060079290)
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (vyj. ze dne 4.11.2013 se zn. 19448/2013-O)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (vyj. ze dne 24.10.2013 se zn. 5000856067 a ze dne 29.10.2013 se zn. 5000856053)
- Ekoltes Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice (vyj. ze dne 30.10.2013 č. 19/2013/P1, 19/2013/P6)
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle (vyj. ze dne 17.10.2013 s č.j. 680999/13)
- Zeal s.r.o., Skální 1088, 753 01 Hranice
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc (vyj. ze dne 1.11.2013 se zn. SSOK CE-20577/2013)
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (stanovisko ze dne 21.11.2013 se zn. 9976/2013-OŘ OLC-OPS/K1J)
- Farní sbor českobratrské církve evangelické v Hranicích na Moravě, Farní 43, Hranice I-Město, 75301 Hranice (dotčen RN1D)
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc (dotčen RN1D)
- Bláha František, Trávnícká 201, 753 01 Hranice (dotčen RN1A)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dotčen RN1A)
- AURA - engineering Hranice s.r.o., Janáčkova 733, 753 01 Hranice (dotčen RN1D)
- KIMEX, s.r.o., Mitrovická 37, 739 21 Paskov (dotčen RN1D)
- Bartoš Jaroslav, Kropáčova 642, Hranice I-Město, 75301 Hranice (dotčen RN1D)

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu):

- Emilie Frydrychová, Hranice I – Město 1245, 753 01 (majitel pozemku parc.č. st. 329, dotčen RN1D)

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šírava 25, 750 02 Přerov 2 (stanovisko ze dne 11.11.2013 s č.j. HSOL-6601-2/2013)
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 75, 750 11 Přerov (stanovisko ze dne 6.11.2013 s č.j. KHSOC/23611/2013/PR/HOK)
- Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (vyjádření ze dne 7.11.2013 s č.j. KUOK 94777/2013)

Na vědomí:

- Městský úřad Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OSUZPD/2847/14-5

Hranice dne 25.3.2014

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Juhaňáková

E-mail: jana.juhanakova@mesto-hranice.cz


Telefon: 581 828 341

Fax: 581 828 680



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 26.4.2014 a je vykonatelné.

Městský úřad Hranice dne 30.4.2014

Podpis: 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311

v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje platnost stavebního povolení ze dne 25.11.2009 pod č.j. OZP/21476/09-3,

které vydal Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

o 2 roky.

Tímto rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 5.1.2010 a jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím s č.j. OZP/17739/11-3 ze dne 16.11.2011, s nabytím právní moci dne 23.12.2011, byla povolena stavba vodního díla **Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace**, která bude realizována na pozemku parc.č. 2421/32, 2494/1, 2484/1, 2445/4, 2445/1, 2445/5, 1911/1, 99/1, 2445/7, 2445/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, v okrese Přerov, kraji Olomouckém, vodní tok Bečva, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-033.

Stavba je navržena s těmito stavebními objekty:

SO 01 Splašková kanalizace

Nová splašková kanalizace bude ukončena v navrhované čerpací stanici (SO 04), ze které budou odpadní vody navrhovaným výtlačkem (SO 03) čerpány do stávající kanalizace. Pro napojení jednotlivých nemovitostí je součástí stavby i odbočení s revizní šachtou.

Výpis splaškové kanalizace:

Název stoky	DN	Délka (m)
SA	300	226
	200	3
SA-1	300	31
Celkem	300	257
	200	3
	-	260

SO 02 Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace bude ukončena výustním objektem do řeky Bečvy.

Výpis dešťové kanalizace:

Název stoky	DN	Délka (m)
DA	300	216
DA-1	300	50
DA-2	300	31
Cellkem	300	297

SO 03 Výtlak z ČS

Nové výtláčné potrubí (výtlak) začíná v čerpací stanici (SO 04) a končí ve stávající šachtě na stávající kanalizaci v Mostní ulici.

Výpis tlakové kanalizace:

Název	DN	Délka (m)
výtlak	80	155
Cellkem	80	155

SO 04 Čerpací stanice

Nová plně automatická čerpací stanice odpadních vod se zabezpečením pro případ zaplavení.

Odůvodnění

Žadatel – Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311, požádal podáním, doručeným dne 18.12.2013 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušný vodoprávní úřad, o prodloužení doby platnosti stavebního povolení o 2 roky pro stavbu vodního díla „Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“, která bude realizována na pozemku parc.č. 2421/32, 2494/1, 2484/1, 2445/4, 2445/1, 2445/5, 1911/1, 99/1, 2445/7, 2445/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, v okrese Přerov, kraji Olomouckém, vodní tok Bečva, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-033.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona oznámil zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou s č.j. OSUZPD/2847/14-3 ze dne 19.2.2014, ve kterém byla stanovena lhůta 10 dní od doručení k uplatnění námitek a připomínek. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky. K zahájenému řízení sdělilo dne 20.2.2014 své souhlasné stanovisko Krajské ředitelství Policie České republiky, územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, pod č.j. KRPM-560-71/ČJ-2014-140806.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu v Hranicích, odboru životního prostředí, OZP/21476/09-3, ze dne 25.11.2009, nabytí právní moci 05.01.2010). Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena o 2 roky rozhodnutím Městského úřadu Hranice, odboru životního prostředí ze dne 16.11.2011 s č.j. OZP/17739/11-3 (nabytí právní moci - 23.12.2011).

Vodoprávní úřad přezkoumal ve vodoprávním řízení všechny skutečnosti ve smyslu ustanovení zákona o vodách a stavebního zákona a dospěl k závěru, že prodloužením platnosti výše uvedeného rozhodnutí o 2 roky, nedojde k ohrožení zájmů společnosti, ani nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Pro provedení stavby vodního díla nestanovil žádné další podmínky.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Hranice v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným ve výroku.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.




Ing. Jana Juhaňáková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení rozhodnutí.

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Doručí se:

Účastníci řízení:

Žadatel – doručení jednotlivě

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Doručení veřejnou vyhláškou:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov
- EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice 1
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1856, 120 00 Praha
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/11, 657 02 Brno
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
- Správa silnic Ol. kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

- majitelé sousedních pozemků v k.ú. Hranice, identifikovaní dle parcelního čísla:

st. 436/1	st. 781	96/1	100
st. 436/5	st. 786	96/2	101
st. 432/2	st. 892	97/2	2445/15
st. 737	69/1	97/3	2536
st. 736/1	95/1	97/5	2740
st. 738	95/2	97/7	
st. 750	95/4	98	

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány státní správy doručení jednotlivě:

- Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov
- Policie ČR, dopravní inspektorát Přerov, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov

Na vědomí:

- Městský úřad Hranice, odbor správy majetku, 753 37 Hranice

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OZP/17739/11-3

Hranice dne 16.11.2011

Vyřizuje: Ing. Petr Šmída

E-mail: petr.smida@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 341

Fax: 581 828 680



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23.12.2011 a je vykonatelné.

Městský úřad Hranice dne 2.1.20

Podpis: Ing. Petr Šmída

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení

- § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů,
- § 25 písm. b, § 27 odst.1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
- jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona,
- § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

žadatel:

- **Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 1, IČ 00301311**

1. **prodlužuje**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost povolení stavby vodního díla „Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“, **o 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Stavba vodního díla „Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“ bude realizována v rozsahu:

SO 01 Splašková kanalizace

SO 02 Dešťová kanalizace

SO 03 Výtlak z ČS

SO 04 Čerpací stanice

SO 01 Splašková kanalizace

- Projektová dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova a Tesaříkova v Hranicích, která bude ukončena v navrhované čerpací stanici (SO 04), ze které budou odpadní vody navrhovaným výtlakem (SO 03) čerpány do stávající kanalizace. Pro napojení jednotlivých nemovitostí je součástí stavby i odbočení s revizní šachtou.

Výpis splaškové kanalizace

Název stoky	DN	Délka (m)
SA	300	226
	200	3
SA-1	300	31
Celkem	300	257
	200	3
	-	260

SO 02 Dešťová kanalizace

- Projektová dokumentace řeší vybudování dešťové kanalizace v ulicích Kropáčova a Tesaříkova v Hranicích, která bude ukončena výustním objektem do řeky Bečvy.

Výpis dešťové kanalizace

Název stoky	DN	Délka (m)
DA	300	216
DA-1	300	50
DA-2	300	31
Celkem	300	297

SO 03 Výtlač z ČS

- Projektová dokumentace řeší vybudování výtlačného potrubí – výtlačku, který začíná v čerpací stanici (SO 04) a končí ve stávající šachtě na stávající kanalizaci v Mostní ulici.

Výpis tlakové kanalizace

Název	DN	Délka (m)
výtlač	80	155
Celkem	80	155

SO 04 Čerpací stanice

- Projektová dokumentace řeší vybudování čerpací stanice odpadních vod, která je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení, která je vybavena 2 čerpadly.

Stavba vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“ bude realizována na pozemku parc.č. 2421/32, 2494/1, 2484/1, 2445/4, 2445/1, 2445/5, 1911/1, 99/1, 2445/7, 2445/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, v okrese Přerov, kraji Olomouckém, vodní tok Bečva, hydrogeologický rajon Flýšové sedimenty v povodí Moravy [322], číslo hydrologického pořadí 4-11-02-033.

Účel stavby: likvidace odpadních a dešťových vod.

Pro povolení provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti. Tyto podmínky a povinnosti byly stanoveny a zůstávají v platnosti dle stavebního povolení stavby vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“, které vydal Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, pod č.j.: OZP/21476/09-3, ze dne 25.11.2009, nabytí právní moci 05.01.2010.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 1, IČ 00301311

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námitky.

Odůvodnění

Žadatel – Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 1, IČ 00301311, požádal podáním, doručeným dne 08.06.2011 na Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o prodloužení platnosti povolení stavby o 2 roky pro stavbu vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“.

Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem Hranice, odbor životního prostředí, pod č.j.: OZP/21476/09-3, ze dne 25.11.2009, nabytí právní moci 05.01.2010.

Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána z důvodu neobdržení státní dotace od MZE a MŽP a z toho plynoucího nezajištěného financování akce. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OŽP/17739/11-2 ze dne 15.09.2011. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků: - Nebyly podány návrhy ani námítky účastníků.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Stanovisko – Policie ČR, KRPOK, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, ze dne 26.9.2011, čj. KRPM-306-362/ČJ-2011-140806 – bez námitek

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy, chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody, bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivana Zapalová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Hranicích



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dní. 15. den je posledním dnem rozhodnutí

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Oznámení vyvěšeno:

Oznámení sňato:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Doručí se:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla:

- Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice,
- Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, 603 00 Brno

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány:

- EKOLTES HRANICE, a.s. Zborovská 583, 753 01 Hranice
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1.máje, 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1856, 120 00 Praha
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Komenského 6, 751 52 Přerov
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, zde
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostecká 55, 796 56 Prostějov
- Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská 288, 753 39 Hranice

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OZP/21476/09-3

Hranice dne 25.11.2009

Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková

E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 347

Fax: 581 828 680



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5. 1. 2010 a je vykonatelné.

Městský úřad Hranice dne 4. 1. 2010
Podpis: TZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto

žadatelé:

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311
zastoupeno na základě plné moci firmou
PROJEKTY VODAM, s. r. o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“.

Stavba vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“ bude realizována v rozsahu:

Stavba je navržena s těmito stavebními objekty:

- SO 01 Splašková kanalizace
- SO 02 Dešťová kanalizace
- SO 03 Výtlač z ČS
- SO 04 Čerpací stanice

SO 01 Splašková kanalizace

- Projektová dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova a Tesaříkova v Hranicích, která bude ukončena v navrhované čerpací stanici (SO 04), ze které budou odpadní vody navrhovaným výtlačem (SO 03) čerpány do stávající kanalizace. Pro napojení jednotlivých nemovitostí je součástí stavby i odbočení s revizní šachtou.

Výpis splaškové kanalizace

Název stoky	DN	Délka (m)
SA	300	226
	200	3
SA-1	300	31
Celkem	300	257
	200	3
	-	260

SO 02 Dešťová kanalizace

- Projektová dokumentace řeší vybudování dešťové kanalizace v ulicích Kropáčova a Tesaříkova v Hranicích, která bude ukončena výustním objektem do řeky Bečvy.

Výpis dešťové kanalizace

Název stoky	DN	Délka (m)
DA	300	216
DA-1	300	50
DA-2	300	31
Celkem	300	297

SO 03 Výtlač z ČS

- Projektová dokumentace řeší vybudování výtlačného potrubí – výtlačku, který začíná v čerpací stanici (SO 04) a končí ve stávající šachtě na stávající kanalizaci v Mostní ulici.

Výpis tlakové kanalizace

Název	DN	Délka (m)
výtlač	80	155
Celkem	80	155

SO 04 Čerpací stanice

- Projektová dokumentace řeší vybudování čerpací stanice odpadních vod, která je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení, která je vybavena 2 čerpadly.

Stavba vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“ bude realizována na pozemku parc.č. 2421/32, 2494/1, 2484/1, 2445/4, 2445/1, 2445/5, 1911/1, 99/1, 2445/7, 2445/6 v k.ú. Hranice, obec Hranice, v okrese Přerov, kraji Olomouckém, vodní tok Bečva, hydrogeologický rajon Flyšové sedimenty v povodí Moravy [322], číslo hydrologického pořadí 4-11-02-033.

Účel stavby: likvidace odpadních a dešťových vod.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem; zpracovatel projektové dokumentace firma PROJEKTY VODAM, s. r. o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Petrem

- Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200238. Případné změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
2. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu v trvání 12 měsíců.
 3. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky, stanovené jednotlivými správci, musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky provádění prací.
 4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 5. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu.
 6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřené ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník.
 8. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u kolaudace.
 9. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod.
 10. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.
 11. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
 12. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, a budou dodrženy zásady organizace výstavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
 13. Stavba bude započata nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 14. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 450 02 Děčín 4
(stanovisko zn.: 1020017971 ze dne 10.12.2008, 1022309946 ze dne 4.6.2009, 1022521692 ze dne 15.6.2009)
 - V zájmovém území se nachází energetické zařízení (nadzemní vedení NN 0,4 kV a kabelové vedení NN 0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.
 - Povinností stavebník je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a podmínkami příloženými k vyjádření tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození. Stavebník odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osobám. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - Po vykopání tras (v celém rozsahu) a před pokládkou kanalizačního potrubí požadujeme

vyzvat technika (tel. 581 104 585) ke kontrole vzdálenosti těchto výkopů od stávajícího energetického zařízení.

- Křížení a souběh stávajícího kabelového vedení NN s kanalizačním potrubím požadujeme provést podle ČSN 73 60 05. Uložení kabelového vedení NN bude provedeno podle ČSN 34 10 50. V místech křížení kanalizace se stávajícími energetickými kabely NN musí být zához pod kabely až do jejich úrovně prováděn po vrstvách a průběžně dusán, aby nedošlo sedající zeminou k jejich poškození. Na takto udusané podloží se uloží kabely do ochranných žlabů.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
 - a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně,
 - b) pro napětí bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
 - c) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - d) pro závěsná kabelová vedení 1 metr u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 uvedeného zákona zakázáno:
 - e) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - f) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - g) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - h) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě ustanovení § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost danou v ČSN 33 33 01.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - i) při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1 od. 2) a PNE 33 0000-6 v platném znění,
 - j) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana,
 - k) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
 - l) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů,
 - m) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
 - n) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1 od. 2,
 - o) pokud není možné dodržet body i) až l), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribucí soustavy o další řešení (zajištění odborného

dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,

- p) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat zaizolování části vedení.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:
 - o Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
 - o Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
 - o Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob.
 - o Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - o Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - o Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - o Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - o Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních musí být dodržena vyhláška č. 324/1990 Sb.
 - o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
 - o Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - o Při potřebě přejíždění trasy podzemního vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - o Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - o Před záhozem kabelové trasy musí provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s., právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - o Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - o Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s., nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno na Statní energetickou inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
 - U venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva.
 - U stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů.
 - U kompaktních a zděných stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry, u vestavných el. stanic 1 metr od obestavení.
- V ochranném pásmu elektrických stanic je podle § 46 odst. 8 a 10 uvedeného zákona zakázáno:
 - Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
 - Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit zdraví a majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2001 Sb. v platném znění.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a to zejména:
 - Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
 - Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
 - Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
 - Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno na Statní energetickou inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Vyjádření k připojení nového odběru pro odběrné místo Hranice, Kropáčova p.č. 99/1 (zn.: 4120400834 ze dne 6.1.2009)

- Odběrné místo bude napojeno z podpěrného bodu nadzemního vedení NN v majetku ČEZ, stojícího na parcele č. 2445/5 v k.ú. Hranice, z hlavní domovní pojistkové skříně, která se umístí na tomto podpěrném bodě.
- Výstavbu el. přípojky provede na své náklady žadatel.
- Projektovou dokumentaci před výstavbou el. přípojky NN bude předložena k odsouhlasení na kontaktním místě nebo zaslána ČEZ (zákaznická linka : 840 840 840).

Elektrická přípojka NN zůstane v majetku žadatele, který je povinen zajistit provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí dle příslušných technických předpisů a norem. Po dohodě je možné uzavřít s ČEZ smlouvu o provozování přípojky.

- Elektrická přípojka, elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínky ČEZ“ a „Podmínky distribuce elektřiny“.
- Proveďte výkop rýhy v délce 3 m (1,5 m na každou stranu od středu sloupu).
- Do takto vykopané rýhy se uloží ochranná trubka pro kabelové vedení (min. v délce 1 m na každou stranu od středu sloupu), která bude podbetonována min. na výšku 15 cm, obetonována na celou šířku výkopu a zabetonována 15 cm nad horním okrajem trubky.
- Při těchto pracích nesmí být v žádném případě narušen betonový základ stožáru.
- Po takto provedených opatřeních bude možno zahájit výkop pro vlastní trasu přípojky NN. Po vykopání tras (v celém rozsahu) a před pokládkou kabelového vedení NN požadujeme vyzvat technika (tel. 581 104 585) ke kontrole vzdálenosti těchto výkopů od stávajícího energetického zařízení. Souběhy a křížení s kabely NN požadujeme provést podle ČSN 73 6005 a ČSN 341050. V místech křížení přípojky NN se stávajícími energetickými kabely NN a VN, musí být zához pod kabely až do jejich úrovně prováděn po vrstvách a průběžně dusán, aby nedošlo sedající zeminou k jejich poškození. Na takto udusané podloží se uloží kabely do ochranných kabelových žlabů.
- Dále požadujeme dodržet podmínky „Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ“ pro práce v ochranném pásmu vedení VN-22 kV a distribuční trafostanice, popřípadě bude zajištěno vypnutí vedení po dobu prací podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46. Vypnutí venkovního vedení VN 22 kV je třeba nahlásit minimálně 30 dní před požadovaným termínem.

15. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Stupkova 18, 779 00 Olomouc

(vyjádření č.j.: 141039/08/MOL/V00 ze dne 15.12.2008 a doplnění č.j.: 188368/2009 ze dne 26.5.2009)

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

- V místech křížení musí být ručně vykopány sondy k ověření, zda je možné provést pod tvárniceovou trasou (kabelovou) průtah kanalizace. Žádná trasa tel. kabelů nesmí být narušena. Upozorňujeme na nutnost i určení dodatečné nutnosti přeložení trasy tel. kabelů. U tvárniceové trasy – kabelovou tato možnost není. Proto doporučujeme zvolit trasy kanalizace s ohledem na tuto kolizní situaci.
- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (NV č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní NV č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1).
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na

možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Antonín Růžička (tel.: 585 802 702, 602 769 163), (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (NV č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3 a 4).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.
- Každé zjištění nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonním čísle 800 184 084.

16. EKOLTES HRANICE, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
(vyjádření ze dne 9.12.2008)

- Dojde k dotčení/křížení se sítí veřejného osvětlení, proto požadujeme, aby jste v dostatečném předstihu (nejméně 3 týdny před započatím stavebních prací) u naší společnosti oznámili zahájení terénních prací a objednali případné vyznačení dotčených podzemních sítí. V případě poškození sítí VO bude naše společnost vymáhat vzniklé škody.
- Zároveň Vás jako správce místních komunikací, veřejných prostranství a veřejné zeleně ve vlastnictví města Hranic upozorňujeme na skutečnost, že výkopové práce musí být povoleny samostatným rozhodnutím MěÚ Hranice, kde budou stanoveny bližší podmínky překopů.

17. RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
(stanovisko zn.: 5415/08/153 ze dne 3.12.2008)

- Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenských zařízení místních sítí.
- Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů..

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti

v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení (zajišťuje RWE Distribuční služby, s.r.o. – viz kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnázání plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací), uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný

- přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě plynárenského zařízení.
- Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně před zahájením prací.
18. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 147, 612 00 Brno
(stanovisko zn.: 4845/09 ze dne 24.9.2009 a vyjádření zn.: 4414/08 ze dne 3.12.2008)
- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
19. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
(stanovisko zn.: 391/379/2009 ze dne 2.2.2009)
- Požadujeme, aby organizace oprávněná provádět archeologické výzkumy uzavřela dohodu s investorem o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu (§ 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
 - Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách příslušný orgán památkové péče.
 - Další postupy nezbytné pro záchranu archeologických nálezů nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení prací musí být této organizaci, případně Národnímu památkovému ústavu, písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů
20. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
(stanovisko PM 003331/2009-203/Le ze dne 27.1.2009)
- VVT Bečva je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímou správu tohoto toku vykonává závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 613 009, úsekový technik p. Petr Mikulěnka.
 - Významný vodní tok Bečva má stanoveno záplavové území (Rozh. KÚ Olomouckého kraje, č.j. KUOK 22888/2006 ze dne 24.2.2006).
 - Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Stavba v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - Řešení majetkoprávních vztahů náleží do kompetence Závodu Horní Morava, U dětského domova 263, 733 03 Olomouc, útvar správy majetku (Mgr. Kaláb, tel. 585 711 213).
21. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídelských, Palackého nám. 4, 128 01 Praha
(závazné stanovisko č.j.: ČIL-3.12.2008/45898-Č ze dne 8.1.2009)
- Jihovýchodní okraj stavby zasahuje do ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou.
22. Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, U Výstaviště 3183/18, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov
(stanovisko č.j.: ORPR-18384/ČJ-2008-06/621 ze dne 9.12.2008)
- Při pracích dojde k omezení silničního provozu. Z tohoto důvodu je nutno v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací, předložit zpracovaný návrh dopravních opatření k vyjádření.
23. Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(závazné stanovisko zn.: OSK/3716/09 ze dne 16.3.2009)
- Ulice Kropáčova a Tesaříkova jsou situovány v ochranném pásmu Městské památkové zóny Hranice, které bylo vyhlášeno rozhodnutím RK OkÚ Přerov č.j. 1025/94-404/5 dne 21.1.1995.
 - Veškeré výkopy budou prováděny na území s archeologickými nálezy. V dotčeném území nejsou situovány nemovité kulturní památky. Realizací prací nebudou negativně dotčeny zájmy státní památkové péče.

24. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(souhlas zn.: OŽP/1039/09 ze dne 14.1.2009)

- stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace, zpracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, zakázkové číslo 02.188, arch.č. 1174, datum 11/2008, na zemědělských pozemcích p.č. 69/1 (zahrada), 99/1 (zahrada) v k.ú. Hranice.
- výkopové práce na těchto pozemcích budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků.
- v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30 cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva.
- pozemky, narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem.
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

25. Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(vyjádření zn.: OSM/34693/08/VIN ze dne 4.12.2008)

- Práce budou prováděny po nezbytně nutnou dobu a komunikace, chodníky, veřejná zeleň a lesní pozemky budou využity v rozsahu nezbytně nutném.
- Po skončení prací budou pozemky, vč. povrchu uvedeny do původního stavu.
- Případné škody vzniklé realizací stavby uhradí stavebník ve smyslu platných předpisů.
- Budou dodrženy případné podmínky stanovené MěÚ Hranice, odborem životního prostředí, odborem dopravy.

26. Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(rozhodnutí zn.: OD/2195/09-2 ze dne 27.1.2009 a OD/2229/09-2 ze dne 27.1.2009)

- Bude dodržena min. hloubka krytí 1,0 m pod stávající niveletou terénu.
- Místa provádění prací budou řádně označena a zabezpečena proti možnému úrazu osob.
- Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěn bezproblémový příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel údržby ke všem objektům, nacházejícím se v místech provádění prací.
- Hrany výkopu v tělesech místních komunikací v ulicích Kropáčova, Tesaříkova a Přísady budou zařezány min. 0,3 m na každou stranu. Pokud bude vzdálenost od hrany výkopu menší než 1,0 m, bude provedena oprava povrchu příslušné komunikace, včetně krajnice. Pokud bude zjištěno, že v případě splnění této podmínky (1m) zůstane od krajnice zbývající zpevněný pruh menší než 30 cm, bude tato problematika řešena na místě samém za účasti investora akce a správce místních komunikací, tj. spol. EKOLTES Hranice a.s..
- Před započatím vlastních prací bude odborem dopravy vydáno rozhodnutí o povolení uzavírek částí zmiňovaných komunikací, jehož podmínky musí být bezpodmínečně dodrženy. Před vydáním tohoto rozhodnutí nesmí být výkopové práce v tělesech komunikací zahájeny.
- Budou dodrženy veškeré podmínky, uvedené ve stanovisku Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby JIH Prostějov, zn. SSOK-SU JIH - 361/09, ze dne 20.01.2009, které je nedílnou součástí žádosti o povolení zvláštního užívání uvedených komunikací.
- Po ukončení prací vyzve žadatel majetkového správce dotčené silnice, tj. Správu silnic Olomouckého kraje, středisko údržby JIH Prostějov, k posouzení splnění podmínek, stanovených v tomto rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
- Budou dodrženy veškeré podmínky, uvedené v dohodě o zvláštním užívání dotčených místních komunikací, uzavřené mezi investorem, popřípadě dodavatelem akce a spol. EKOLTES Hranice a.s.. Před uzavřením této dohody nesmí být výkopové práce v tělesech komunikací zahájeny.
- Místní komunikace je nutno ihned po ukončení zvláštního užívání uvést do řádného stavu. Investor akce provede, vždy nejpozději do dvou dnů po ukončení prací, předání jednotlivých úseků komunikací jejímu správci, tj. spol. EKOLTES Hranice a.s..

- Investor, popřípadě dodavatel akce, si je povinen před zahájením výkopových prací vyžádat stanovisko správců inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou tak, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré škody, vzniklé při poškození inženýrských sítí i škody ostatní, vzniklé při provádění prací, hradí na své náklady investor akce.
 - Povinností provádějíci organizace, nebo soukromé osoby, je udržovat po celou dobu prací užívané komunikace a jejich okolí v čistotě a pořádku.
 - Provádějíci organizace ručí za všechny případné úrazy nebo neštěstí třetích osob, zaviněné překopáním komunikací. MěÚ Hranice, odbor dopravy, neručí za žádné škody nebo úrazy, které vzniknou v době povinné údržby povrchů.
 - Povinností provádějíci organizace (soukromá osoba) je udržovat po celou dobu prací a následně v záruční době překopy i jejich okolí v čistotě a pořádku.
27. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(vyjádření zn.: OŽP/1106/09 ze dne 14.1.2009)
- Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů.
 - Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
 - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Pozemek po skončení prací musí být řádně uklizen a po terénních úpravách provést osetí travním semenem.
 - Kanalizace je podle ustanovení § 55 vodního zákona vodním dílem. Proto je nutné požádat MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, o vydání stavebního povolení. K žádosti o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 - V rámci realizace navržené akce bude zajištěno zamezení úletu emisí tuhých znečišťujících látek, zejména prachových částic, do ovzduší, např. oplachem nebo kropením prašných ploch, zaplachtováním nebo jiným zakrytováním prašného materiálu při jeho skladování, přepravě a jiné manipulaci s ním apod.
28. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(vyjádření zn.: OŽP/4365/09-2 ze dne 19.2.2009)
- Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů.
 - Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
 - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Nebudou narušeny břehy vodního toku Bečva, ani jeho koryto.
 - V průběhu stavby nesmí být na březích koryta toku ani v jeho blízkosti ukládány překážky, které by bránily přirozenému odtoku vod. Dále na březích nesmí být ukládán sypký materiál z důvodu možnosti smyvu do vodního toku, ani látky, ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost vod.
 - Po dokončení stavby musí být odstraněn všechen přebytečný materiál.
 - Trasa kanalizace vede v záplavovém území toku Bečvy, proto investora upozorňujeme na rizika spojená se stavbou v záplavovém území.
 - Pozemek po skončení prací musí být řádně uklizen a po terénních úpravách provést osetí travním semenem.
 - Kanalizace je podle ustanovení § 55 vodního zákona vodním dílem. Proto je nutné požádat MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, o vydání stavebního povolení. K žádosti o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
29. ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2
(stanovisko zn.: 08/4469 ze dne 16.12.2008)

V uvedené lokalitě se nachází optická kabel „R Hranice – OK Hranice“. Ochranné pásmo tohoto kabelu je 1,5 m a jakákoliv stavební činnost v tomto pásmu smí být prováděna pouze na základě provozovatelem schválené projektové dokumentace a následně vystaveného písemného „Souhlasu s činností v ochranném pásmu“. Během stavby a po jejím dokončení musí být dodrženy následující podmínky :

- Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody, jak na zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:

U podzemních komunikačních vedení (PKV):

- Před zahájením zemních prací vytýčí přesnou polohu PKV vedení nebo zařízení na staveništi, a to buď kontrolními sondami, prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu a prokazatelně seznámí s polohou vedení pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku (zaměření lze objednat u společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 15 dnů předem).
- Při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního kabelu.
- Řádně zabezpečit podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Podkopané kabely budou podchyceny podložním prkny, na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zvěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka společnosti ČEZ ICT Services, a.s..
- Okamžitě ohlásit každé poškození PKV společnosti ČEZ ICT Services, a.s. na tel. 591 114 466.
- Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka společnosti ČEZ ICT Services, a.s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- Na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů společnosti ČEZ ICT Services, a.s..
- Při poškození zařízení PKV společnosti ČEZ ICT Services, a.s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- Předat dokumentaci skutečného provedení stavby v místě přiblížení s PKV.

U venkovních komunikačních vedení (VKV):

- Stavba bude situována tak, aby žádná její část včetně dočasných zařízení nebyla vzdálena od VKV blíže než 1,5 m, měřeno kolmo od vedení.
- Do vzdálenosti 1,5 m od VKV – na všechny strany (měřeno kolmo na vedení), nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s..
- Okamžitě nahlásí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. každé poškození jejího zařízení a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše – na tel.: 591 114 466.
- Při poškození zařízení VKV společnosti ČEZ ICT Services, a.s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- Před započatím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačních vedení je 1,5 m.

30. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
(vyjádření zn.: SSOK-SU JIH – 7045/08 ze dne 2.12.2008)

(vyjádření zn.: SSOK-SU JIH – 361/09 ze dne 20.1.2009)

(stanovisko zn.: SSOK/Os/01/09 ze dne 20.1.2009)

- Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k dotčení silnice III/4382, která je ve v naší správě a v majetku Olomouckého kraje je nutno nejpozději do vydání stavebního povolení uzavřít s naší organizací Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud investor stavby po dokončení stavby nebude chtít zřizovat věcné břemeno bude uzavřena smlouva o zvláštním užívání pozemní komunikace (překop krajské silnice je zpoplatněn dle směrnice č. 01B/2006 – částkou 5.000,- Kč/ks). Tato částka bude stanovena při předání sil. pozemku po provedeném zásahu a je splatná nejpozději do 14 dnů od předání předávacího protokolu.
- Nejpozději před vydáním „rozhodnutí“ – povolení překopu musí být s naší organizací uzavřena nájemní smlouva na provádění stavebních prací na sil. pozemku. Nájemné je zpoplatněno dle směrnice SM 01B/2006 a to částkou 10,-m²/den (min. nájemné je stanoveno částkou 300,- +DPH)
- Hrany výkopu budou zařezány, vykopaná zemina nesmí být použita zpět k zásypu.
- Výkop bude zasypán nesedavým materiálem a hutněn po vrstvách v tl. max. 20 cm, dále bude provedena konstrukce vozovky ve složení 15 cm ŠD, 20 cm Š, 15 cm ABS (v tl. 3 x 5 cm) s hutněním po vrstvách.
- Konečná povrchová úprava provedena bude provedena takto : vyfrézování 5 cm min. 1,0 m na každou stranu od hrany překopu, veškeré vzniklé styčné sprity budou prořezány a zality asf. zálivkou. V případě, že překop zasáhne do více jak poloviny vozovky, bude frézování provedeno na celou šířku.
- U provedeného zásahu do vozovky budeme požadovat předložit zprávu o provedené hutnění zkoušce, lehkou dynamickou deskou.
- Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 zákona č. 13/1997 Sb., bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného překopu silničního pozemku po dobu 36 měsíců průběžně neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev nebo poklesem výplně a nahrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- Po dobu stavby je třeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- V místech, kde dojde k podélnému uložení podél krajské silnice požadujeme dodržet min. vzdálenost od obruby 1,0 m.
- Stavební materiál a zemina nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené stavbou musí být okamžitě odstraněno.
- Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního příslušenství (dopr. značky apod.), sil. odvodňovacího zařízení v opačném případě provede investor znovuobnovení na vlastní náklady tak, aby bylo plně funkční.
- Jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úrovní terénu, musí být umístěno mimo silniční pozemek; min. 1 m od obruby.

31. Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská 228, 753 39 Hranice 1

(vyjádření : ze dne 18.2.2009)

- V rámci uvažované stavby dojde ke křížení a souběhu s naším výtlačným vodovodním potrubím od bývalé čerpací stanice u řeky Bečvy do závodu Cement Hranice.
- Jedná se o ocelové potrubí 2x průměr 400 mm uložené v hloubce cca 2 m. Potrubí je již 15 let mimo provoz a není pod provozním tlakem, přesto vám doporučujeme, při provádění výkopových prací v oblasti křížení a souběhu s potrubím nenarušit jeho trasu z důvodu, že potrubí může být zavodněno a mohlo by dojít k zaplavení vámi uvažovaného výkopu.

Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, stanovuje, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tato fáze výstavby:
 - Kontrolní prohlídka proběhne před zahájením výkopových prací, včetně oznámení dodavatele stavby.

- Kontrolní prohlídka proběhne před záhozem potrubí.
- 2. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému žadatel doloží:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - zaměření skutečného stavu stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace od stavebního povolení, výkresy provedených změn
 - protokol o zkoušce vodotěsnosti
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků)
 - předávací protokol stavby
 - osvědčení firmy, provádějící stavební práce
 - předání a převzetí inženýrských sítí jejich správci
 - zaměření skutečného stavu stavby
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - doklad o likvidaci odpadu

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námitky.

Odůvodnění

Žadatel Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM, s. r. o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, požádal podáním, doručeným dne 20.8.2009 na Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „Hranice – Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OŽP/21476/09-2 ze dne 16.9.2009. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska, co se týče stavebního řízení. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Během vodoprávního řízení byla žadatelem doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 450 02 Děčín 4
(stanovisko zn.: 4120400834 ze dne 6.1.2009)
(stanovisko zn.: 1020017971 ze dne 10.12.2008)
(stanovisko zn.: 1022309946 ze dne 4.6.2009)
(vyjádření zn.: 1022521692 ze dne 15.6.2009)
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Stupkova 18, 779 00 Olomouc
(vyjádření - doplnění č.j.: 188368/2009 ze dne 26.5.2009)
(vyjádření č.j.: 141039/08/MOL/V00 ze dne 15.12.2008)
- RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
(stanovisko zn.: 5415/08/153 ze dne 3.12.2008)
- UPC Česká republika, a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4

- (vyjádření zn.: Jur 947 ze dne 11.12.2008)
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1856, 120 00 Praha
(stanovisko zn.: 08/4469 ze dne 16.12.2008)
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov,
Dvořákova 75, 750 11 Přerov
(stanovisko č.j.: H555M2PR2401S/011208 sp.zn.611.34-S/5 ze dne 4.12.2008)
- EKOLTES HRANICE, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
(vyjádření ze dne 9.12.2008)
- Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov
(stanovisko č.j.: ORPR-18384/ČJ-2008-06/621 ze dne 9.12.2008)
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 147, 612 00 Brno
(stanovisko zn.: 4845/09 ze dne 24.9.2009)
(vyjádření zn.: 4414/08 ze dne 3.12.2008)
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
(stanovisko zn.: 391/379/2009 ze dne 2.2.2009)
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
(stanovisko č.j.: PM 003331/2009-203/Le ze dne 27.1.2009)
- MO ČR VUSS Brno, Svatoplukova 84, P.O.BOX 553, 659 96 Brno
(vyjádření č.j.: 2962/2008 – 1383 – ÚP-OL ze dne 9.12.2008)
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Štřava 25, 750 02 Přerov
(závazné stanovisko č.j.: HSOL-90/PR-STA-2009 ze dne 29.1.2009)
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 483/21, 750 02 Přerov
(vyjádření zn.: 2008/3783/Va-S5 ze dne 30.1.2009)
- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(souhlas zn.: OŽP/1039/09 ze dne 14.1.2009)
(vyjádření zn.: OŽP/4365/09-2 ze dne 19.2.2009)
(vyjádření zn.: OZP/1106/09 ze dne 14.1.2009)
- Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(vyjádření zn.: OSM/34693/08/VIN ze dne 4.12.2008)
- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(rozhodnutí č.j.: OD/2229/09-2 ze dne 27.1.2009)
(rozhodnutí č.j.: OD/2195/09-2 ze dne 27.1.2009)
- Město Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(vyjádření zn.: ORM/390/09 ze dne 7.1.2009)
- Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
(závazné stanovisko č.j.: OSK/3716/09 ze dne 16.3.2009)
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
(stanovisko č.j.: KUOK 118874/2008 ze dne 29.12.2008)
(sdělení č.j.: KUOK 5198/2009 ze dne 22.1.2009)
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov
(vyjádření zn.: 453/08 ze dne 10.12.2008)
- Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
(závazné stanovisko č.j.: ČIL-3.12.2008/45898-Č ze dne 8.1.2009)
- Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
(vyjádření zn.: SSOK-SU JIH-7045/08 ze dne 2.12.2008)
(vyjádření zn.: SSOK-SU JIH-361/09 ze dne 20.1.2009)
(stanovisko zn.: SSOK/OS/01/09 ze dne 20.1.2009)
- Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská 228, 753 39 Hranice 1
(vyjádření ze dne 18.2.2009)

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad, tj. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01, územní rozhodnutí č.j.: OSU/6036/09-4 ze dne 11.5.2009, souhlas č.j.: OSU/16969/09-2 ze dne 17.7.2009 a vyjádření k dokumentaci OSU/35963/08-2 ze dne 22.12.2008.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Pro stavbu vodního díla byla zpracována projektová dokumentace společností PROJEKTY VODAM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200238.
- b) Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy, chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody, bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizována.

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, upozorňuje žadatele, že stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Nabytí právní moci potvrdí Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Ivana Z a o r a l o v á
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Hranice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na Městském úřadě Hranice na místě tomu obvyklém.

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Rozhodnutí vyvěšeno:

Rozhodnutí sňato:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby Městského úřadu Hranice

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla:

- Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, zastoupen na základě plné moci firmou PROJEKTY VODAM, s. r. o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány:

- EKOLTES HRANICE, a.s. Zborovská 583, 753 01 Hranice
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1.máje, 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1856, 120 00 Praha
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Komenského 6, 751 52 Přerov
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, zde
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská 288, 753 39 Hranice

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OZP/15045/09-4
Výřizuje: Ing. Petr Smída
E-mail: petr.smida@messto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341
Fax: 581 828 680

Hranice, dne: 10.12. 2009



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 16.12.2009 a je vykonatelné
Městský úřad Hranice dne 16.12.2009
Podpis: _____

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního prostředí a ustanovení § 70 správního řádu

rozhodl

na písemné požádání účastníka řízení Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311, zastoupené na základě plné moci PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice 1, IČ: 26821443, ze dne 23.11.2009

o opravě zřejmých nesprávností ve výřezové části rozhodnutí

ze dne 08.09.2009 č.j.: OZP/15045/09-3 ve věci povolení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 vodního zákona, takto:

Nesprávný text uvedený ve výřezu rozhodnutí:

Výpis gravitačních stok:		
Název stoky	DN	Délka (m)
Gravitační stoky celkem	250	871,0
	300	1 415
	Celkem	2 286,0

se nahrazuje textem:

Výpis gravitačních stok:		
Název stoky	DN	Délka (m)
Gravitační stoky celkem	250	1415
	300	871,0
	Celkem	2 286,0

Odhodnocení

Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311, zastoupené na základě plné moci PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice 1, IČ: 26821443, požádalo podáním, doručeným dne 27.05.2009 na Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání sávebního povolení ve věci „Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace“.

str. 1 - OZP/15045/09-4

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všemi známými účastníky řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OZP/15045/09-2 ze dne 29.06.2009. Rozhodnutí vodoprávního úřadu bylo vydáno dne 08.09.2009 č.j.: OZP/15045/09-3. K provedení opravy zřejmé nesprávnosti vedlo zjištění, že v rozhodnutí Odbor životního prostředí uvedl údaje z projektové dokumentace. V projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma PROJEKTY VODAM s.r.o., byly uvedeny opakně údaje o gravitačních stokách (délka a průměr DN). Opravou rozmnřových údajů nedošlo ke změně projektové dokumentace a stavba bude provedena tak, jak byla povolena ve stavebním povolení vodoprávního úřadu.

Dané opravné rozhodnutí si, prosím, přiložíte k rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním, učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, výhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Ivana Zlámalová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Hranice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 30 dní na Městském úřadě Hranice na místě tomu obvyklém.

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Rozhodnutí vyvěšeno: Rozhodnutí sňato:

Razítko a podpis oprávněné osoby Městského úřadu Hranice

str. 2 - OZP/15045/09-4

Doručí se:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla:

- Účastníci řízení -- veřejnou vyhláškou
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, zastoupen na základě plné moci firmou PROJEKTY VODAM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány:

- EKOLTES HRANICE, a.s. Zborovská 583, 753 01 Hranice
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šifava 483/21, 750 02 Přerov
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 1.máje, 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děšín 4
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- Hranicko a.s., Skřetěz n.l. 281, 753 63 „ Skřetěz n.l.
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, zde
- Město Hranice, odbor správy majetku, zde

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OZP/15045/09-3

Hranice dne 8.9.2009

Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová

E-mail: lucie.navratilova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 345

Fax: 581 828 680



Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.10.09 a je vykonáno.
Městský úřad Hranice dne 08.11.09
Podpis: Lucie Navrátilová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. o) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodáctví a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Podle ustanovení § 67 a nasl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto

žádá:

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311
zastoupeno na základě plné moci firmou
PROJEKTY VODAM, s. r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla „Hranice I Pod Křivým splaškovou kanalizací“.

Stavba vodního díla „Hranice I Pod Křivým splaškovou kanalizací“ bude realizována v rozsahu:

Stavba je navržena s těmito stavebními objekty:

- SO 01 Splašková kanalizace
- SO 02 Tlaková kanalizace
- SO 03 Čerpací stanice Sítělnice

SO 01 Splašková kanalizace

- Gravitační stoky jsou situovány tak, aby bylo umožněno gravitační napojení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Z důvodu konfigurace terénu bude severní část lokality (ul. Pod Křivým) splašková kanalizace ukončena v navrhované čerpací stanici Sítělnice (SO 03), ze které budou navrhovaným výtlakem V1 (SO 02) splaškové vody čerpány do stávající kanalizace u jezera na řece Bevě.

- V jižní části lokality (ul. Havlíčkova) bude splašková kanalizace napojena do projektované kanalizace budované v rámci stavby „Hranice – komunikace a kanalizace Pod Bílým kamenem“.

Výpis gravitačních stok:

Název stoky	DN	Délka (m)
S1	300	602,0
S1-2	250	127,5
S2	300	269,0
	250	665,5
Celkem		934,5
S2-1	250	114,0
S2-2	250	203,0
S2-2-1	250	55,0
S2-3	250	133,0
S2-5	250	117,0
Gravitační stoky celkem	250	871,0
	300	1 415
Celkem		2 286,0

SO 02 Tlaková kanalizace

- Je navrženo vybudování výtlakového potrubí – výtlaku V1 začínajícího v čerpací stanici Sítělnice a ukončeného ve stávající odlehčovací komoře na levobřežní stoce kanalizace v Hranicích.

Výpis tlakové kanalizace:

Název	DN	Délka (m)
V1	100	538,0
Celkem	100	538,0

SO 03 Čerpací stanice Sítělnice

- Čerpací stanice je navržena jako celoplastová šachta osazená příslušným technologickým zařízením pro čerpání kapalin. Jedná se o podzemní objekt na kanalizačním potrubí.

Stavba vodního díla „Hranice I Pod Křivým splaškovou kanalizací“ bude realizována na pozemku p.č. 2233/3, 2124/2, 2078/3, 2078/4, 2108/5, 2091, 2092/1, 2104/3, 2104/2, 2104/5, 2107/1, 2107/6, 2107/7, 2108/1, 2108/13, 2108/18, 2115/1, 2115/4, 2125/11, 2125/12, 2249/2, 2249/40, 2252/89, 2252/90, 2252/95, 2252/98, 2259, 2262/5, 2262/6, 2263/1, 2263/14, 2291/4, 2291/6, 2468/1, 2469/1, 2469/2, 2472/2, 2472/3 a 2476/1 k.ú. Hranice, obec Hranice, v okrese Písek, kraj Olomoucký, vodní tok Bevě, hydrogeologický rajon Flyšové sedimenty v povodí Moravy [322], číslo hydrologické pořadí 4-11-02-044.

Účel stavby: odvádění odpadních vod.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem; zpracovatel projektové dokumentace firma PROJEKTY VODAM, s. r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200238. Případné změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
- K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu v trvání 12 měsíců.
- Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky, stanovené jednotlivými správci, musí být

respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky provádění prací.

4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

5. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřené ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník.

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákon č. 183/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u kolaudace.

9. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod. a následně kontaminací podzemních vod.

10. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a neopozdějí ke kolaudačnímu řízení odstranění, nebo nahrazení.

11. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neoprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.

12. Stavenišť bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. a budou dodrženy zásady organizace výstavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluknost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.

13. Stavba bude započata nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

14. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 450 02 Děčín 4 (stanovisko zn.: 1019124399 ze dne 6.10.2008)

- V zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.

- Povinnosti stavebník je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a podmínkami přiloženými k vyjádření tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození. Stavebník odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osobám. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací proto žádáte na naší Základní lince 840 840 o vyřízení trasy podzemního síťového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

- Pokud dojde k obražení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Základní linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 830 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, je souvislý prostor vymezený svislými rovnicemi vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně,
- b) pro napětí bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
- c) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- d) pro závěsná kabelová vedení 1 metr u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 uvedeného zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

g) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

h) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

- Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahují do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě ustanovení § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost danou v ČSN 33 33 01.

- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

i) při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábů přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1 od. 2) a PNE 33 0000-6 v platném znění,

j) jeřáby a jin. podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterémkoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyčnívání lana,

k) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,

l) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů,

m) je zakázáno upevňovat antény, reklamní, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,

n) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jejichž se to týká s ČSN EN 50 110-1 od. 2,

o) pokud není možné dodržet body č. 1 – 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuce o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zázemí živých částí), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,

p) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat zázemí části vedení.

- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo náhlášením Státní energetické inspekce v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení

- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob,
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyřízení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jistě se to týká, s jejích polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metru od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhláška č. 324/1990 Sb.
- Místní křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění tras podzemního vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
- Před zátochem kabelové trasy musí provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s., právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udušána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo záložnickou linku tel. 840 840 840).
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s., nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s., provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno na Státní energetickou inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic
- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
 - o U venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdíva.
 - o U stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů.
 - o U kompaktních a zděných stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry, u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení.
- V ochranném pásmu elektrických stanic je podle § 46 odst. 8 a 10 uvedeného zákona zakázáno:
 - o Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakožt i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
 - o Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
 - o Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo zdraví a majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat písemně souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice ztenžující či podstatně znesnadňující její obsluhu a to zejména:
 - o Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
 - o Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozváděčům vysokého nebo nízkého napětí.
 - o Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
 - o Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
 - Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno na Státní energetickou inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činností v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
15. Telefonní č. 29121/09/MOL/V00 ze dne 17.3.2009
- (vyjádření č. 1)
- Vzhledem k tomu, že trasy kanalizace zasahují přímo do tras tel. sítě, bude provedeno následující. Bude přepracována PD a předložena v měřítku 1:500 nebo pdf pracovníku ochrany sítě (POS) k novému posouzení a určení podmínek ochrany tel. sítě. V případě, že nebude možno provést vyprojektování tras kanalizace mimo ochranné pásmo trasy tel. sítě, je nutné se řídit následujícím. Vzhledem k tomu, že se při realizaci stavby jedná o přímé dotčení trasy tel. sítě a zařízení, které si vyžadá změny v umístění tohoto zařízení a sítě, požadujeme následující. K provedení stanoveného posunutí přeložky a ochrany trasy tel. sítě a zařízení, je třeba mít s naší společností podepsanou smlouvu o provedení přeložek a úprav tel. sítě. Součástí smlouvy je i vypracovaná a schválená PD přeložek a ochrany tel. sítě v daném rozsahu. Naše společnost, je na základě požadavku investora schopna zajistit požadované (zajistí vypracování projektu a fyzické provedení přeložek), případně doporučí dodavatelskou firmu, která uvedené služby zajistí. Pořebné tiskopisy smlouvy a další informace odebírá investor (stavebník) u pracovníka ochrany sítě (POS), kterého je třeba kontaktovat vždy. Ve vydaném územním přírodně stavebním povolení musí být tyto podmínky a nutnost provedení přeložky tel. sítě uvedeny. – zapsány jako ?SO? stavební objekt. Na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích hradí náklady spojené s provedením přeložky tel. sítě investor (stavebník), který nutnost přeložky vyvolal. Bez provedení uvedeného, není možné vydat povolení na stavbu.
 - Síť elektronických komunikací společnosti Telefonní O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranné pásmo podzemního sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu podle obdržané polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (NV č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.). Elektronické vyřízení PVSEK je též možno objednat u Telefonní O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
 - V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní NV č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1).
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby

zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a položenými údaji ve výzkusové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

Při zjištění závažného rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a vše oznámít zaměstnanci Telefonica 02 Czech Republic, a.s., pověřené ochranou sítě Antónín Růžička (tel.: 585 802 702, 602 769 163), (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

V místech, kde uložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli užívajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3 a 4).

Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadožní lana, uzemňovací soustavy, podpěry stožárů, středníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemísťována.

Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případně změny projednat předem se zaměstnancem POS.

Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

Manipulaci a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to i v případech, kdyby nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

Je povinen každé zjištěné, nebo zpsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., na telefonním čísle 800 134 084.

16. EKOLTES HRANICE, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice (vyjádření ze dne 27.8.2008)

Dojde k dotčení/křížení se sítí veřejného osvětlení, proto požadujeme, aby jste v dostatečném předstihu (nejméně 3 týdny před započetím stavebních prací) u naší společnosti oznámili zahájení terénních prací a objasnili případné vyznačení dotčených podzemních sítí. V případě poškození sítí VO bude naše společnost vymáhat vzniklé škody.

Zároveň Vás jako správce místních komunikací, veřejných prostranství a veřejné telene ve vlastnictví města Hranice upozorňujeme na skutečnost, že výkopové práce musí být povoleny samostatným rozhodnutím MěÚ Hranice, kde budou stanoveny bližší podmínky překopů.

(vyjádření zn.: 4023/08/153 ze dne 1.9.2008)

Po prostudování předložené žádosti o existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zákona č. 438/2000 Sb. v platném znění).

Jedná se o tyto plynovody:

DN 150 č. 642108 Teplice lázně

DN 150 č. 642081 Hranice koupaliště

Ochranné pásmo VTL plynovodu a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo je pro plynovod do DN 100 – 15 m, do DN 250 – 20 m, nad DN 250 – 40 m.

měno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys. Předpokládá hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 – 1,5 m. V případě staveb inženýrských sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení označte v situaci 1:5000 (1:2880, 1:1000) a dodejte geodetické souřadnice v JTSK.

Při souběhu kanalizačního potrubí se stávajícím VTL plynovodem bude nutné dodržení min. vzdálenosti od okrajů vedení 4 m. Při křížení je tato min. vzdálenost od okrajů potrubí 0,3 m a kanalizační vedení požadujeme uložít do chráničky s přesahem vnějšího obrysu zařízení po obou stranách 2 m.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- Přesněné uvědomit vydávatele stanoviska o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tm. i bezvýkopové technologie).

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vyřízení plynárenského zařízení (zajišťuje RWE Distribuční služby, s.r.o. – viz kontaktní list). Žádost o vyřízení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vyřízením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vyřízení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vyřízení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vyřízení bude sepsán protokol.

- Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 733050 čl. 54-57, TPG 702 04 - tab. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protiaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnovení plynárenského zařízení v místě křížení.

- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací), uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedení kontroly bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odborném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání

stavební činnosti.

- Případně zřízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případně přjezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě plynárenského zařízení.
- Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně před zahájením prací.

18. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 147, 612 00 Brno (stanovisko zn.: 2954/08 ze dne 21.8.2008)

- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení zachráněného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Normi nám. 25, 771 00 Olomouc (stanovisko zn.: upu-391/2796/2008 ze dne 29.8.2008)
 - Požadujeme, aby organizace oprávněná provádět archeologické výzkumy uzavřela dohodu s investorem o podmínkách provádění zachráněného archeologického výzkumu (§ 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
 - Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách příslušný orgán památkové péče.
 - Další postupy nezbytné pro zachranu archeologických nálezu nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení prací musí být této organizaci, případně Národnímu památkovému ústavu, písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů

20. Lesy ČR, Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm, U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (stanovisko č.j.: 1068/2008/1158/4/751 ze dne 15.10.2008)

- Nedojde k žádnému dotčení lesních pozemků a jejich porostů.
- Při realizaci záměru budou dodržovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích.

21. Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov (vyjádření zn.: 433/08 ze dne 13.11.2008)

- Požadujeme, aby kanalizace v místě, kde dohází ke křížení s vodním tokem, byla umístěna minimálně 80 cm pod niveletou koryta toku a po provedení (určení hloubky) byla správa ZVHS Přerov pozvána na přezkoumání.

22. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (stanovisko PM053957/2008-203/Še ze dne 25.11.2008)

- Investor sděluje, aby se spojil s majetkoprávním oddělením Povodí Moravy, s.p., Závodu Horní Morava v Olomouci, panem Mgr. Kalábem a požádal o uzavření smlouvy o „věcném břemení“.
- Trasa kanalizace vede v záplavovém území toku Bečvy, proto investora upozorňujeme na rizika spojená se stavbou v záplavovém území.
- Zahájení a ukončení prací věs oznámí provozu Velašské Meziříčí (úsekový technik Mikulěnka Petr).
- Pozemek po skončení prací musí být řádně uklizen a po terénních úpravách provést osadu travním senemem.

23. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor Český inspektorát lázní a zřídle, Palackého nám. 4, 128 01 Praha (sdělení č.j.: ČLÚ-21.8.2008/30794-N ze dne 27.8.2008)

- Upozorňujeme, že dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, je v ochranném pásmu I. stupně zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Tyto činnosti blíže stanoví právní předpis, jímž bylo předemné ochranné pásmo stanoveno.

24. Hranice a.s., Střežteř n.l. 281, 753 63 Střežteř nad Ludnou (vyjádření ze dne 11.11.2008)

- Termín zahájení zemních prací a vstupů na námi využívané pozemky požadují oznámit minimálně 30 dní předem. Pozemky budou protokolárně předány investitorovi, resp. zhotoviteli

str. 9 - OZP/15045/09-3

stavby.

- Při poškození porostů požadujeme náhradu škod z ušlého zisku. V tomto případě bude vyčištění náklady na porostech provedeno na základě skutečného stavu při výstavbě
- Před zahájením výkopových prací musí být za naší účasti provedena pochůzka po staveništi, kde bude posouzen rozsah provedení skývků omítky. Po skončení prací požadujeme uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně zpětného rozproštění omítky a sberu kamení vynesetého z podloží.
- Při dotčení meliorační sítě žádáme, aby byly opraveny. Ke kontrole oprav meliorací bude přiván před záhozem výkopů odpovědný pracovník. Na opravené drenáže požadujeme uplatnit záruční lhůtu min. 36 měsíců.
- Na dotčených pozemcích provedeme na náklady investora biologickou rekultivaci, přičemž bude fakturována částka 10,- Kč/m² die skutečné dotčené plochy. Při výstavbě požadujeme provádět práce v co nejúžším pruhu, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na porostech ani k očištění techniky na pozemcích.
- Po provedení výše uvedených prací požadujeme příkaz ke kontrole k protokolárnímu předání dotčených pozemků zpět do našeho užívání.

25. Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, u Výstaviště 3183/18, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov (stanovisko č.j.: ORPR-17801/ČJ-2008-06/621 ze dne 9.12.2008)

- Při pracích dojde k dotčení komunikací v lokalitě Pod Křivým, ul. Havlíškova a ul. Pod Bílým kamenem v Hranicích. Z tohoto důvodu je nutno v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací, předložit zpracovaný návrh dopravních opatření k vyjádření.

26. Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (vyjádření zn.: OSK/26574/08 ze dne 10.11.2008)

- Dotčená lokalita se může nacházet na území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je proto nutné postupovat podle § 22 odst. 1 a 2 tohoto zákona. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Královopolská ul. 147, 612 00 Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území zachráněný archeologický výzkum. Organizace oprávněná provádět archeologické výzkumy uzavře dohodu s investorem o podmínkách provedení zachráněného archeologického výzkumu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách provedení příslušný orgán státní památkové péče. Další postupy nezbytné pro zachranu archeologických nálezu je nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení zemních prací musí být oprávněné organizaci písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.

27. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (souhlas zn.: OZP/26526/08 ze dne 25.9.2008)

- stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace, zpracované VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ: 42866456, základkové číslo 13 824, arch.č. PR-196-1219, datum zář. 2008, na zemědělských pozemcích p.č. 870/4 (orná půda), 850/2 (zahradka), 850/3 (trvalý travní porost), 849 (trvalý travní porost), 846/2 (orná půda), 848/2 (zahradka), 795 (orná půda), 792 (orná půda), 666/28 (zahradka), 666/13 (orná půda), 666/12 (orná půda), 666/11 (orná půda), 666/10 (orná půda), 666/19 (zahradka), 666/9 (orná půda), 666/8 (orná půda), 666/7 (orná půda), 666/6 (orná půda), 717 (orná půda) k.ú. Hranice.
- výkopové práce na těchto pozemcích budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodřování zemědělských pozemků.
- v pracovním pruhu bude provedena skývka omítky o mocnosti oca 30 cm, ve vlastním výkopu bude zvisle sjmuta i podomítní vrstva.
- pozemky, narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprošeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem.

str. 10 - OZP/15045/09-3

- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškození zemědělského půdního fondu a jeho vegetačního krytu.
- 28. Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závazné stanovisko zn.: OSM/558/09/BO ze dne 7.1.2009)
- část pozemku parc.č. 2252/98 v k.ú. Hranice je vázána nájemním vztahem s AMK kemp Hranice – viz příloha č. 1 snímek mapy
- pozemky parc.č. 2249/2 a parc.č. 2249/40 vše v k.ú. Hranice jsou vázány smlouvou o výpůjčce s firmou EKOLTES Hranice a.s. – viz příloha č.2 snímek mapy
- část pozemku parc.č. 2469/1 v k.ú. Hranice je vázána smlouvou o zřízení budoucího věcného břemene pro stržení zřízení a uložení přípojky vody a dále pro stržení vstupu pro provádění veškerých oprav a běžné údržby přípojky vody ve prospěch Lucie Polišenské viz příloha č. 3 snímek mapy;
- část pozemku parc.č. 2469/2 v k.ú. Hranice je vázána smlouvou:
 - o zřízení budoucího věcného břemene pro stržení zřízení a uložení přípojky vody a dále pro stržení vstupu pro provádění veškerých oprav a běžné údržby plynovodu ve prospěch Petra Čočka viz příloha č. 4 snímek mapy;
 - o zřízení budoucího věcného břemene pro stržení zřízení a uložení rozvodného zařízení rozvodného zařízení NNV ve prospěch ČEZ – Stavba Hranice, Havlíčkova 3RD, Čoček NNV viz příloha č. 5 snímek mapy;
 - o zřízení budoucího věcného břemene pro stržení zřízení a uložení přípojky vody a dále pro stržení vstupu pro provádění veškerých oprav a běžné údržby přípojky vody ve prospěch Jana Všecký viz příloha č. 6 snímek mapy;
- část pozemku parc.č. 2468 v k.ú. Hranice je vázána smlouvou o zřízení budoucího věcného břemene pro stržení zřízení a uložení přípojky vody a elektropřípojky NN a dále pro stržení vstupu pro provádění veškerých oprav a běžné údržby přípojky vody a elektropřípojky NN ve prospěch manželů Daniela Melichářka a Marcely Melichářkové příloha č. 7 snímek mapy;
- část pozemku parc.č. 2253/2 v k.ú. Hranice je vázána nájemním vztahem s manžely Radovanem a Monikou Zbránkovými – viz příloha č. 8 viz snímek mapy.
- Z důvodu, že investorem akce je město Hranice nepožaduje odbor správy majetku uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. V případě, že dojde ke změně investora či předání stavby po dokončení jinou vlastník je nutno zřídit věcné břemeno ve prospěch města Hranice.
- S nájemci doporučujeme trasu konzultovat a na před započítání stavby je časově předstihu upozornit.
- 29. Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závazné stanovisko zn.: OD/67/09 ze dne 7.1.2009)
- po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěn bezproblémový příjezd vozidel integrovaného záchranného systému ke všem objektům, nacházejícím se v místech provádění prací,
- požadujeme, aby po dokončení stavby kanalizace v tělese komunikace, nacházející se v úseku mezi objektem č.p. 1394 (Restaurace Na Sřetěnicích) a č.p. 725, došlo k provedení opravy nové rekonstruované (asfaltovězbitý povrch) vozovky v celé její šíři, nikoliv pouze v místech provádění výkopových prací,
- v ostatních lokalitách budou dodrženy veškeré požadavky, uvedené v níže zmiňované Dohodě o zvláštním užívání místních komunikací, vyplývající z technických podmínek, souvisejících s prováděním prací v tělesech pozemních komunikací,
- hrany výkopů (asfaltovězbitý povrch) budou zatěžovány min. 0,3 m na každou stranu. Pokud bude vzdálenost od hrany výkopu menší než 1,0 m, bude provedena oprava povrchu komunikace, včetně krajnice. Pokud bude zjištěno, že v případě splnění této podmínky (1m) zůstane od krajnice zbývající zpevněný pruh menší než 30 cm, bude tato problematika řešena na místě samém za účasti investora akce a níže uvedeného správce místních komunikací,
- další podmínky odboru dopravy budou uvedeny v samostatném rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací, které bude investorem, popřípadě dodavateli akce, vydáno odborem dopravy na základě samostatné žádosti,
- k žádosti o povolení zvláštního užívání místních komunikací je nutno doložit písemnou Dohodu o zvláštním užívání místních komunikací, uzavřenou mezi investorem, popř. dodavatelem, akce

- a správcem místních komunikací, tj. spol. EKOLTES Hranice a.s., se sídlem v ulici Zborovská č.p. 606, 753 01 Hranice, situační náčrso s přesným vyznačením míst užívání a uvést jejich přesný termín. Dále je nutno uhradit příslušný správní poplatek dle zákona č. 368/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- vzhledem k tomu, že zvláštní užívání místních komunikací ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu ve zmiňovaných lokalitách, je nutno k žádosti doložit předchozí souhlas Policie ČR, dopravního inspektorátu Přerov,
- formulář zmiňované žádosti je možno nalézt na internetových stránkách města Hranice (www.mesto-hranice.cz), nebo ho lze vyzvednout na MěÚ Hranice, odboru dopravy. Žádost doplněnou o všechny potřebné doklady, lze také napsat volnou formou a zaslat na MěÚ Hranice, odbor dopravy,
- toto stanovisko nahrazuje vyjádření MěÚ Hranice, odboru dopravy, vydané pod č.j. OD/30291/08, dne 26.11.2008.
- 30. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (vyjádření zn.: OŽP/1713/09-2 ze dne 21.1.2009)
- Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů.
- Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Nebudou narušeny běžný vodního toku Bečva, ani jeho koryto.
- V průběhu stavby nesmí být na březích koryta toku ani v jeho blízkosti ukládány předměty, které by bránily přirozenému odtoku vod. Dále na březích nesmí být ukládány sypké materiály z důvodu možnosti smyvu do vodního toku, ani látky, ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost vod.
- Po dokončení stavby musí být odstráněn všechen přebytečný materiál.
- Investoru sdělíme, aby se spojil s majetkoprávním oddělením Povodí Moravy, s.p., Závodu Horní Morava v Olomouci, panem Mgr. Kalábem a požádal o uzavření smlouvy o „věcném břeměni“.
- Trasa kanalizace vede v záplavovém území toku Bečvy, proto investora upozorňujeme na rizika spojení se stavbou v záplavovém území.
- Zahájení a ukončení prací včas oznámí provozu Valašské Meziříčí (úsekový technik Mikulena Petr).
- Pozemek po skončení prací musí být řádně uklizen a po terénních úpravách provést osadu travním semenem.
- Kanalizace je podle ustanovení § 55 vodního zákona vodním dílem. Proto je nutné požádat MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, o vydání stavebního povolení. K žádosti o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
- Příslušnou žádost naleznete na webových stránkách Města Hranice, tj. www.mesto-hranice.cz (souhlas zn.: OŽP/1038/09 ze dne 14.1.2009)
- stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace, zpracované společností PROJEKT VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice (IČO: 26821443), zakázkové číslo 02.176, arch.č. 1122, datum 08/2008, na zemědělských pozemcích v k.ú. Hranice p.č. 2080/2 (zahrad), 2262/6 (orná půda), 2262/5 (orná půda), 2253/3 (orná půda), 2249/2 (trvalý travní porost), 2125/12 (zahrad), 2125/11 (zahrad), 2104/5 (orná půda), 2108/13 (trvalý travní porost), 2093/1 (trvalý travní porost), 2108/18 (trvalý travní porost), 2107/6 (zahrad), 2115/1 (zahrad), 2115/4 (trvalý travní porost), 2263/1 (orná půda), 2265 (trvalý travní porost), 2091 (trvalý travní porost), 2092/1 (trvalý travní porost), 2124/2 (trvalý travní porost), 2104/3 (orná půda), 2104/2 (orná půda), 2107/7 (zahrad), 2107/1 (zahrad), 2108/1 (trvalý travní porost).
- výkopové práce na těžito pozemcích budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodřování zemědělských pozemků.
- v pracovním pruhu bude provedena skřývka ornice o mocnosti cca 30 cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva.

- pozemky, narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětne rozprostřeny na původních pozicích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem.
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plynných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

(soulas - dodatek zn.: OŽP/151/09 ze dne 25.3.2009)

- doplňuje soulas s vedením trasy podzemního vedení podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona, vydaný dne 14.01.2009 pod č.j.: OŽP/1038/09 pro akci „Hranice I – Pod Křivým splaškova kanalizace“ o pozemky p.č. 2078/3 (zahradka), 2078/4 (zahradka), 2108/5 (trvalý travní porost), 2124/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Hranice. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace, zpracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice (IČO: 26821443), zákazkové číslo 03.427, arch.č. 1124, datum 02/2009.
- Ostatní podmínky, stanovené orgánem ochrany ZPF v soulasu pod č.j.: OŽP/1038/09 ze dne 14.01.2009, zůstávají nezměněny.

32. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Penštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závazné stanovisko zn.: OŽP/31236/08-3 ze dne 19.11.2008)

- V průběhu realizace prací je nezbytné postupovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zamezit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, stanovuje, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tato řáze výstavby:
 - Kontrolní prohlídka proběhne před začátkem výkopových prací, včetně oznámení dodavatele stavby.
 - Kontrolní prohlídka proběhne před záhozem potrubí.

2. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému žadatel doloží:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace od stavebního povolení, výkresy provedených změn
- protokol o zkoušce vodotěsnosti
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků)
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- předávací protokol stavby
- osvědčení firmy, provádějící stavební práce
- předání a převzetí inženýrských sítí jejich správci
- zaměření skutečného stavu stavby
- plná moc v případě zastupování stavebníka

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Hranice, Penštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námítky.

Odvětvění

Žadatel Město Hranice, Penštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ: 00301311, zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, požádá podáním, doručeným dne 27.5.2009 na Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „Hranice I Pod Křivým splaškova kanalizace“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OŽP/15045/09-2 ze dne 29.6.2009. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledávání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčene správní úřady svá stanoviska, co se týče stavebního řízení. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladem pro vydání rozhodnutí.

Během vodoprávního řízení byla žadatelem doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy:

- OŽP Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 450 02 Děčín 4 (stanovisko zn.: 1019124399 ze dne 6.10.2008)
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Stupkova 18, 779 00 Olomouc (vyjádření č.j.: 29121/09/MOL/V00 ze dne 17.3.2009)
- RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (vyjádření zn.: 4023/08/153 ze dne 1.9.2008)
- UPC Česká republika, a.s., Závřovaš, 140 00 Praha 4 (vyjádření zn.: Jur 633 ze dne 26.8.2008)
- CEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1856, 120 00 Praha (stanovisko zn.: 08/4352 ze dne 9.12.2008)
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov (závazné stanovisko č.j.: H555M2PR1245S/210808 ze dne 28.8.2008)
- EKOLTES HRANICE, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice (vyjádření ze dne 27.8.2008)
- Policie České republiky, Okresní ředitelství, Doprvní inspektorát, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov (stanovisko č.j.: ORPR-17801/CJ-2008-06/621 ze dne 9.12.2008)
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 147, 612 00 Brno (stanovisko zn.: 2954/08 ze dne 21.8.2008)
- (stanovisko zn.: 3647/09 ze dne 10.7.2009)
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Normi nám. 25, 771 00 Olomouc (stanovisko zn.: npú-391/2796/2008 ze dne 29.8.2008)
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (stanovisko č.j.: PM053957/2008-203/Ho ze dne 25.11.2008)
- Vojenská ubytovací a stavební správa, I. máje 1, 771 11 Olomouc (stanovisko č.j.: 2003/2008-1383-UP-OL ze dne 27.8.2008)
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Štířava 25, 750 02 Přerov (stanovisko č.j.: HSOL-985/PR-STA-2008 ze dne 20.10.2008)
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štířava 483/21, 750 02 Přerov (vyjádření zn.: 2009/2092/Ing.Mr. ze dne 17.7.2009)
- (vyjádření zn.: 2009/2113/Ing.Mr. ze dne 21.7.2009)
- (vyjádření zn.: 2009/2171/Ing.Mr. ze dne 18.8.2009)
- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Penštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závazné stanovisko zn.: OŽP/3059/09-3 ze dne 30.1.2009)
- (soulas zn.: OŽP/1038/09 ze dne 14.1.2009)
- (soulas - dodatek zn.: OŽP/7151/09 ze dne 25.3.2009)
- (vyjádření č.j.: OŽP/1713/09-2 ze dne 21.1.2009)
- Město Hranice, odbor správy majetku, Penštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závazné stanovisko zn.: OSM/558/09/BO ze dne 7.1.2009)

- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice (závažné stanovisko zn.: OD/23485/08-2 ze dne 1.9.2008)
- (rozhodnutí č.j.: OD/1033/09-2 ze dne 14.1.2009)
- (rozhodnutí č.j.: OD/1158/09-2 ze dne 14.1.2009)
- (závažné stanovisko č.j.: OD/67/09 ze dne 7.1.2009)
- Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- (závažné stanovisko zn.: ORM/23514/08 ze dne 2.9.2008)
- Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- (vyjádření zn.: OSK/26574/08 ze dne 10.11.2008)
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- (sdělení č.j.: KUOK 108193/2008 ze dne 21.11.2008)
- (stanovisko č.j.: KUOK 81034/2008 ze dne 25.8.2008)
- Lesy ČR, Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm, U Sibertě 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
- (stanovisko č.j.: 1068/2008/115/84/751 ze dne 15.10.2008)
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov
- (vyjádření zn.: 433/08 ze dne 13.11.2008)
- Ministerstvo zdravotnictví, Odbor Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha
- (sdělení č.j.: ČIL-21.8.2008/30794-N ze dne 27.8.2008)
- Hranicko a.s., Sítěž n.l. 281, 753 63 Sítěž nad Ludinou
- (vyjádření ze dne 11.11.2008)

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad, tj. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01, územní rozhodnutí č.j.: OSU/2853/09-8 ze dne 13.5.2009 a souhlas č.j.: OSU/16966/09-2 ze dne 17.7.2009.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Pro stavbu vodního díla byla zpracována projektová dokumentace společností PROJEKTY VODAM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAÚI 1200238.
- Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy, chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody, bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamyšlenou stavbu realizována.


Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, upozorňuje žadatele, že stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Nabytí právní moci potvrdí Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodě-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Ivana Zavoršková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Hranice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na Městském úřadě Hranice na místě tomu obvyklém.

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Rozhodnutí vyvěšeno: Rozhodnutí šláto:

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby Městského úřadu Hranice

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla:

- Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, zastoupen na základě plné moci firmou PROJEKTY VODAM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Povodi Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmутi:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány:

- EKOLTES HRANICE, a.s. Zhorovská 583, 753 01 Hranice
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 483/21, 750 02 Přerov
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 1.máj, 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- Hranicko a.s., Sítěž n.l. 281, 753 63 Sítěž n.l.
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- Městský úřad Hranice, odbor dopravy, zde
- Město Hranice, odbor správy majetku, zde

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

1065205129

Č.j.: OZP/18001/11-7
Vyřizuje: Ing. Petr Šmída
E-mail: petr.smida@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341

Hranice, dne 15.11.2011

D2

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli:

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov 2, IČ 47674521,

povoluje užívání

podle ustanovení :

- § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stavby:

„Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace” „Hranice – komunikace a kanalizace Pod Bílým kamenem, SO 02 Kanalizace“,

Stavba vodních děl „Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace” a „Hranice – komunikace a kanalizace Pod Bílým kamenem, SO 02 Kanalizace” jsou realizovány na pozemcích parcel. č. 2066, 2068, 2468 v k.ú. Hranice, město Hranice, okrese Přerov, kraji Olomouckém, v hydrologickém pořadí 4-11-02-033.

Stavba „Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace” byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Hranice, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/27564/09-3, ze dne 2.2.2010.

Stavba „Hranice – komunikace a kanalizace Pod Bílým kamenem, SO 02 Kanalizace“ byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Hranice, Odborem životního prostředí, č.j.: OZP/15045/09-3 ze dne 8.9.2009

Pro užívání stavby vodního díla, se podle ustanovení § 125 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví podmínky a povinnosti:

Vlastník stavby je povinen v souladu s dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem a s rozhodnutím vodoprávního úřadu (stavebním povolením, kolaudačním rozhodnutím), udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její užitelnost.

S m l o u v a o převodu práv a povinností

kterou mezi sebou uzavřeli :

- **Město Hranice**, se sídlem Městského úřadu v Hranicích, Hranice I - Město, Pernštejnské nám. 1, jednajícím starostkou Ing. Radkou Ondriášovou, IČ 301311
(dále jen „převodce“)

a

- **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**, se sídlem v Přerově, Přerov I – Město, Šířava 483/21, 75002 Přerov, jednajícím předsedou představenstva MUDr. Michal Chromec IČ 47674521
(dále jen „nabyvatel“)

takto :

I.

1. Převodce touto smlouvou, po vzájemné dohodě, převádí bezúplatně na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí č.j: OŽP27564/09-3, stavební povolení ze dne 2.2.2010, které nabylo právní moci dne 10.3.2010, a to část kanalizace DN 400 v délce 289,3 m a č.j.: OŽP/15045/09-3, stavební povolení ze dne 8.9.2009, které nabylo právní moci 13.10.2009, a to část kanalizace DN 300 v délce 58 m.

II.

1. Převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hranic č. 143/2011 – ZM 5 ze dne 12.5.2011

2. Převodce se zavazuje předat nabyvateli bez zbytečného odkladu všechny doklady a poskytnou veškeré potřebné informace, jež se týkají postoupení práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a rozhodnutí.

strana druhá

III.

1. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, a to ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení

V Hranicích dne: 14.5.2011



za Město Hranice

Ing. Radka Ondříášová
starostka

Přerově dne: 18.5.2011

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Přerov I - Město, Šířava 483/21

750 02 Přerov ⑤

za Vodovody a kanalizace, a.s. Přerov

MUDr. Michal Chromec
předseda představenstva

**PŘEHLED VYDANÝCH ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍCH POVOLENÍ / POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
(Soupis dokladů v přílohách č. 5 a č. 14 Žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP 2014-20)**

Název žadatele:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Název projektu:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Číslo žádosti o podporu :

2NBdzP

poř.č.	Stavba	Územní rozhodnutí				Poznámka
		č.j.	ze dne	nabytí právní moci	platné do	
1.	Hranice - retenční nádrže	OSUZPD/16356/13-6	20.1.2014	12.2.2014	vydáno SP poř.č. 5	viz rozhodnutí č.j. OSUZPD/6490/14-18 ze dne 17.2.2015
2.	Hranice - retenční nádrže	OSU/4197/12-8	28.5.2012	30.6.2012	viz změna ÚR poř.č. 1	původní rozhodnutí, změna ÚR č.j. OSUZPD/16356/13-6 ze dne 20.1.2014
3.	Hranice - Kropáčova a Tesaříkova ulice, kanalizace	OSU/6036/09-4	11.5.2009	16.6.2009	vydáno SP poř.č. 8	viz rozhodnutí č.j. OZP/21476/09-3 ze dne 25.11.2009
4.	Hranice I Pod Křivým, splašková kanalizace	OSU/2853/09-8	13.5.2009	18.6.2009	vydána SP poř.č. 10 - 11	viz rozhodnutí č.j. OZP/15045/09-3 ze dne 8.9.2009 a jeho oprava
poř.č.	Stavba	Stavební povolení / Povolení k nakládání s vodami				Poznámka
		č.j.	ze dne	nabytí právní moci	platné do	
5.	Retenční nádrže RN1A, RN1B a RN1D	OSUZPD/6490/14-18	17.2.2015	21.3.2015	2 roky tj. do 21.3.2017	v platnosti
6.	Hranice - ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace	OSUZPD/2847/14-5	25.3.2014	26.4.2014	o 2 roky tj. do 26.4.2016	v platnosti, prodloužení SP č.j. OZP/21476/09-3 o další 2 roky
7.	Hranice - ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace	OZP/17739/11-3	16.11.2011	23.12.2011	prodloužení o 2 roky	prodloužení platnosti SP č.j. OZP/21476/09-3 o 2 roky
8.	Hranice - ul. Kropáčova a Tesaříkova ulice, Kanalizace	OZP/21476/09-3	25.11.2009	5.1.2010	prodlouženo	původní rozhodnutí
9.	Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace	OZP/15045/09-4	10.12.2009	15.1.2010	v platnosti	opravné rozhodnutí k rozhodnutí č.j. OZP/15045/09-3 ze dne 08.09.2009
10.	Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace	OZP/15045/09-3	8.9.2009	13.10.2009	v platnosti	stavba v části mimo předmět žádosti již byla zahájena - viz poř.č. 11-12
poř.č.	Stavba	Podpůrná dokumentace k platnosti SP poř. č. 9 - 10				Poznámka
11.	Hranice I Pod Křivým splašková kanalizace Pod Bílým kamenem, SO 2 Kanalizace	OZP/18001/11-7	15.11.2011	n.a.		kolaudační souhlas k dílčímu SO 2 v rámci SP č.j. OZP/15045/09-3 a 09-4
12.	Smlouva o převodu práv a povinností	n.a.		18.5.2011	n.a.	převod práv ze SP č.j.OZP/15045/09-3 mezi městem Hranice a VaK Přerov